

16-kanałowa Sieciowa nagrywarka wideo (NVR)

Art.-Nr. NVR10030

Seite 1 von 2



Dane techniczne - 16-kanałowa Sieciowa nagrywarka wideo (NVR)

Alarmowanie	Akustyczny sygnał ostrzegawczy, sygnał OSD, e-mail, CMS, wyjście alarmowe
Audio	Line In: 1 x Cinch (2,0 V s-s, 1000 Ω) – tylko do transmisji sieciowej, Audio Out: 1 x Cinch (600 Ω)
Całkowita liczba klatek na sekundę (PAL)	400 fps
Całkowita przepustowość sieci (wejście/wyjście)	416 MBit/s (160 MBits/256 MBits)
Certyfikaty	CE
Czas trwania zapisu przy 1080p @ 2 Mbit/s	74 godziny/TB
Czas trwania zapisu przy 6 MPx @ 8 Mbit/s	18 godziny/TB
Dostęp mobilny	iDVR Plus / iDVR Plus HD (Apple iOS & Android)
Długość	440 mm
Funkcja wielu monitorów	Tak
Funkcje sieciowe	Widok na żywo, odtwarzanie, eksport danych, ustawienia
Jednoczesny dostęp sieciowy	128 podłączonych kamer
Język OSD	niemiecki, angielski, francuski, niderlandzki, duński
Kamery sieciowe	Kamery sieciowe ABUS, 3rd-Party (abus.com), RTSP
Kanały wideo HD-SDI	0
Kanały wideo HD-TVI	0
Kanały wideo IP	16
Kanały wideo Razem	16
Kanały wideo analogowe	0
Kompresja wideo	MPEG-4, H.264, H.265
Liczba użytkowników	31
Maks. temperatura pracy	55 °C
Maks. wilgotność powietrza	90 %
Masa netto	1 kg
Min. temperatura pracy	-10 °C
Nośnik pamięci	4 x SATA HDD (maks. 16 TB na HDD)

16-kanałowa Sieciowa nagrywarka wideo (NVR)

Art.-Nr. NVR10030

Seite 2 von 2

Dane techniczne - 16-kanałowa Sieciowa nagrywarka wideo (NVR)

Oprogramowanie	Oprogramowanie ABUS CMS, zintegrowany serwer WWW
Pobór mocy	20 W
Pobór mocy z dyskiem twardym	80 W
Poziomy uprawnień użytkowników	3
RAID	Nie
Rozdzielczość nagrania @ liczba klatek na sekundę na kamerę	12 MPx, 8MPx, 6 MPx, 5MPx, 4MPx, 3MPx, 2MPx, 1080p, 720p, VGA @ 25FPS
Rozdzielczość wyjścia HDMI	4K(3840x2160)/60Hz, 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60 Hz, 1024x768/60 Hz
Rozdzielczość wyjścia VGA	1920x1080p/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Sterowanie	Mysz USB
Sterowanie PTZ	Przez sieć, interfejs RS-485, złącza klawiatury
Szerokość	450 mm
Tryb pracy	Tripleks
Tryby wyszukiwania	Zdarzenie, daty i czas, Smart-Search, VCA
Tryby zapisu	Ręcznie, harmonogram, wykrywanie ruchu, wejście alarmowe, VCA
Wejścia alarmowe (NO/NC)	16
Widoki	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16
Wydajność dekodowania (lokalny podgląd na żywo i odtwarzanie)	4 x 6 MPx / 8 x 3MPx / 16 x 1080p / 64 x 720p
Wyjścia do monitora	1 x VGA, 1 x HDMI
Wyjście przekaźnikowe	4 (obciążalność: 12 V DC/1 A)
Wymiary	450 x 95 x 440 mm
Wysokość	95 mm
Zabezpieczanie danych	2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
Zasilanie napięciowe AC	100 – 240 V
Zgodność z Loi Sarkozy (dotyczy tylko FR)	Tak
Złącze sieciowe	1 x RJ45 10/100 /1000 Mbps