



Kontrola drzwi wejściowych, komunikacji dwustronnej i automatu do otwierania drzwi za pośrednictwem aplikacji

Wideodomofon ABUS Smart Security World do komunikacji dwustronnej i sterowania elektronicznym automatem do otwierania drzwi przez aplikację. Dzięki rozdzielczości Full HD 1080p i funkcji noktowizora na podczerwień zintegrowana kamera wideo zapewnia stałą, doskonałą jakość obrazu i pełną widoczność. Pierścień diod LED światła białego poprawia widoczność w nocy, pełniąc jednocześnie funkcję wskaźnika stanu. Zintegrowana dwukierunkowa funkcja talk-back umożliwia komunikację dwustronną przez aplikację. Wideodomofon nadaje się do zastosowań zewnętrznych i ma klasę ochrony IP54. Istnieje możliwość wykorzystania istniejących przewodów dzwonka lub automatu do otwierania drzwi, co eliminuje konieczność pracochłonnego układania okablowania od nowa.

Powiadamianie o zdarzeniach i dostęp mobilny

Obsługa i dostęp do tej sterowanej aplikacją stacji domofonowej odbywa się wyłącznie za pośrednictwem tej aplikacji - bez komputera, przeglądarki internetowej lub dodatkowego oprogramowania. Dzięki skompresowanej transmisji danych sieć zostaje obciążona w minimalny sposób. Drzwi informują właściciela o aktywnościach lub odwiedzinach dźwiękiem dzwonka, powiadomieniem push lub wiadomością e-mail; dzięki temu za pośrednictwem aplikacji widzi on przychodzące osoby lub może się z nimi komunikować. Ponadto aplikacja zapewnia stały dostęp do materiałów zdjęciowych.

Smart Security World Ready

ABUS Smart Security World WiFi Wideofon

Art.-Nr. PPIC35520

Seite 2 von 4

Wideodomofon ABUS Smart Security World WLAN stanowi część Smart Security World, dzięki czemu jest zarówno funkcjonalny, jak i w pełni zintegrowany z bezprzewodowym systemem alarmowym Smartvest - w ten sposób już na etapie instalacji wszystko odbywa się komfortowo; wystarczy, że użytkownik intuicyjnie wykonuje czynności krok po kroku.

Technologie

- Wideodomofon z różnymi możliwościami przyłączenia (np. okablowanie dostępnego dzwonka domowego)
- Rozdzielczość Full HD 1080p i funkcja noktowizora na podczerwień zapewniające doskonałą jakość obrazu
- Zastosowanie istniejących kabli (dzwonka, mechanizmu otwierania drzwi)
- Regulowany ręcznie obiektyw do optymalnego ustawienia na gościa
- Solidna, odporna na działanie czynników atmosferycznych obudowa kamery (IP54)
- Zintegrowany mikrofon i głośnik do komunikacji dwustronnej przez aplikację
- Instalacja krok po kroku prowadzona przez aplikację (iOS, Android)
- Bezpośrednie powiadomienie e-mail i usługa push oraz automatyczny zapis przy skonfigurowanym wykrywaniu ruchu
- Zapis na karcie SD o pojemności do 128 GB (akcesoria)
- Niskie obciążenie sieci dzięki znacznej kompresji danych (kompresja High Profile H.264)

Dane techniczne - ABUS Smart Security World WiFi Wideofon

Alarmowanie	Powiadomienie pchające / E-Mail
Balans bieli	AWB
Czujnik obrazowy	1/2,9" CMOS
Czułość	-90 dBm
Diody IR LED	Tak
Diody LED z białym światłem	12 szt.
Długość fali optycznej	850 Nm
Filtr obrotowy IR	Tak
Głośnik	Tak
Jednoczesny dostęp sieciowy	3
Kolor	Biały
Kompresja wideo	H.264
Kąt widzenia w poziomie	100 °
Maks. rozdzielczość @ częstotliwość odświeżania obrazu	Full HD (1080p) @ 20fps
Maks. temperatura pracy	40 °C

ABUS Smart Security World WiFi Wideofon

Art.-Nr. PPIC35520

Seite 3 von 4

Dane techniczne - ABUS Smart Security World WiFi Wideofon

Maks. wilgotność powietrza	90 %
Masa brutto	0,68 kg
Masa netto	0,28 kg
Materiał obudowy	Plast
Mikrofon	Tak
Min. temperatura pracy	-10 °C
Min. wilgotność	20
Minimalne oświetlenie (IR)	0 lx
Minimalne oświetlenie (kolor)	1 lx
Moc nadawcza	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Nośnik pamięci	Micro-SD (128GB)
Ogniskowa	4 mm
Oprogramowanie	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Pamięć przed- i poalarmowa	2 Sec
Pobór mocy	5 W
Protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Przepływność audio	16 Kbit/s
Przełączanie dzień/noc	Auto
Stopień ochrony IP	54
Szerokość kanału	20 MHz
Szyfrowanie	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Technologia	IP
Tryby rozdzielczości	Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p)
Tryby zapisu	Ręczny / Wykrywanie ruchu
Wyjście przekaźnikowe	Dzwonek zewnętrzny (NO), mechanizm otwierania drzwi (NO)
Wymiary	(B x L x H) 81,5 x 45,6 x 142 mm
Zakres częstotliwości	2,400 -2,485 GHz
Zakres dynamiki (WDR)	90 dB
Zakres obrotu/przechyłu	Ręczna regulacja: pionowa +/- 7,5%, pozioma +/- 2,5%
Zasilanie napięciowe AC	24-36 V
Zasilanie napięciowe DC	12-48 V
Zasięg podczerwieni (do)	1,5 m
Zasięg radia	(w zależności od instalacji) 20 - 50 m
Zdarzenie podstawowe	Software + Maska ruchowa
Zgodność z	Smartvest / SmartFriendsBox
Zgodność z Secvest	Nie
Zgodność z Smartvest	Tak
Zgodność z wAppLoxx	Nie
Złącze sieciowe	Blok zacisków sieciowych (10/100 Mbit/s)

ABUS Smart Security World WiFi Wideofon



Security Tech Germany

Art.-Nr. PPIC35520

Seite 4 von 4

Dane techniczne - ABUS Smart Security World WiFi Wideofon

Złącze sieciowe WLAN	IEEE 802.11 b/g/n
----------------------	-------------------