

ABUS Smart Security World Kamera świetlna WLAN

Art.-Nr. PPIC36520

Seite 1 von 4



Niezawodna kontrola drzwi wejściowych i obszaru wejściowego w nocy

Kamera świetlna ABUS Smart Security World do efektywnego monitorowania obszaru wejściowego przez aplikację. Dzięki rozdzielczości Full HD 1080p i funkcji noktowizora na podczerwień oraz szerokiemu kątowni 120° zapewnia doskonałą jakość obrazu i zasięg na dużym obszarze. Promiennik światła białego LED poprawia widoczność w nocy, pełniąc jednocześnie funkcję odstrasżającą. Kamera jest przewidziana do użytku zewnętrznego i dysponuje klasą ochrony IP55.

All-in-One: Kamera, czujnik ruchu PIR i oświetlenie zewnętrzne

Kamera świetlna to wierny strażnik, który skutecznie chroni obszar wejścia lub ogród. Jest to kamera do monitoringu z czujnikiem ruchu, promiennikiem LED i funkcją komunikacji dwustronnej. Po uruchomieniu czujnika PIR światło zapala się i następuje rozpoczęcie nagrywania wideo. Niezależnie od tego, urządzenie służy również jako światło zewnętrzne, które włącza się i wyłącza za sprawą czujnika ruchu - i może zastąpić zewnętrzne światło ścienne.

Monitoring i komunikacja dwustronna przez aplikację

Obsługa i dostęp do tej sterowanej aplikacją kamery odbywa się wyłącznie za pośrednictwem tej aplikacji - bez komputera, przeglądarki internetowej lub dodatkowego oprogramowania. Dzięki temu możliwy jest podgląd obrazów na żywo, zapisanych nagrań, a także komunikacja i dokonywanie ustawień. Dzięki znacznie skompresowanej transmisji danych sieć zostaje obciążona w minimalny sposób.

ABUS Smart Security World Kamera świetlna WLAN

Art.-Nr. PPIC36520

Seite 2 von 4

Smart Security World Ready

Kamera świetlna ABUS Smart Security World stanowi część Smart Security World, dzięki czemu jest w pełni zintegrowana z systemem Smartvest oraz aplikacją - zapewnia maksymalny komfortu obsługi oraz intuicyjną instalację krok po kroku. W razie potrzeby kamera służy jako zewnętrzna syrena systemu alarmowego Smartvest (głośnik generuje dźwięk alarmu).

Technologie

- Kamera świetlna to idealne rozwiązanie dla obszaru wejściowego do obserwacji i oświetlenia z funkcją komunikacji dwustronnej
- Rozdzielczość Full HD 1080p z szerokim kątem (120°) i funkcja noktowizora na podczerwień zapewniające doskonałą jakość obrazu
- Wysokowydajne diody LED o mocy do 950 lumenów (możliwość indywidualnego ustawienia natężenia światła)
- Zintegrowany mikrofon i głośnik do komunikacji dwustronnej przez aplikację
- Dostępne złącza kablowe umożliwiają zastąpienie oświetlenia zewnętrznego
- Profesjonalne wykrywanie ruchu do stosowania na zewnątrz (zintegrowany czujnik PIR)
- Solidna, odporna na działanie czynników atmosferycznych obudowa kamery (IP55)
- Bezpośrednie powiadomienie e-mail i usługa push oraz automatyczny zapis przy skonfigurowanym wykrywaniu ruchu
- Instalacja krok po kroku prowadzona przez aplikację (iOS, Android)
- Zapis na karcie SD o pojemności do 128 GB (akcesoria)

Dane techniczne - ABUS Smart Security World Kamera świetlna WLAN

Alarmowanie	Powiadomienie pchające / E-Mail
Balans bieli	AWB
Czujnik obrazowy	1/2,7" CMOS
Czułość	-90 dBm
Diody IR LED	Tak
Diody LED z białym światłem	1 szt.
Długość fali optycznej	850 Nm
Filtr obrotowy IR	Tak
Głośnik	Tak
Jasność białe światło LED	950 lm
Jednoczesny dostęp sieciowy	3

ABUS Smart Security World Kamera światlna WLAN

Art.-Nr. PPIC36520

Seite 3 von 4

Dane techniczne - ABUS Smart Security World Kamera światlna WLAN

Kolor	Szary, Czarny
Kompresja wideo	H.264
Kąt widzenia w pionie	62 °
Kąt widzenia w poziomie	120 °
Maks. rozdzielczość @ częstotliwość odświeżania obrazu	Full HD (1080p) @ 20fps
Maks. temperatura pracy	50 °C
Maks. wilgotność powietrza	90 %
Masa brutto	1,185 kg
Masa netto	1,035 kg
Materiał obudowy	Aluminium
Mikrofon	Tak
Min. temperatura pracy	-20 °C
Min. wilgotność	20
Minimalne oświetlenie (IR)	0 lx
Minimalne oświetlenie (kolor)	1 lx
Moc nadawcza	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Nośnik pamięci	Micro-SD (128GB)
Ogniskowa	4 mm
Oprogramowanie	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Pamięć przed- i poalarmowa	2 Sec
Pobór mocy	17 W
Protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Przepływność audio	16 Kbit/s
Przełączanie dzień/noc	Auto
Stopień ochrony IP	55
Szerokość kanału	20 MHz
Szyfrowanie	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Technologia	IP
Temperatura barw	3000 K
Tryby rozdzielczości	Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p)
Tryby zapisu	Ręczny / Wykrywanie ruchu / PIR
Wymiary	(B x L x H) 70 x 135 x 180,7 mm
Zakres częstotliwości	2,400 –2,485 GHz
Zakres obrotu/przechyłu	Ręczna regulacja: pionowa 0/-35°, pozioma -15/+15°
Zasilanie napięciowe AC	90 - 260V V
Zasięg PIR	5 m
Zasięg podczerwieni (do)	8 m

ABUS Smart Security World Kamera światła WLAN



Art.-Nr. PPIC36520

Seite 4 von 4

Dane techniczne - ABUS Smart Security World Kamera światła WLAN

Zasięg radia	(w zależności od instalacji) 20 - 50 m
Zdarzenie podstawowe	PIR / Software + Maska ruchowa
Zgodność z	Smartvest / SmartFriendsBox
Zgodność z Secvest	Nie
Zgodność z Smartvest	Tak
Zgodność z wAppLoxx	Nie
Złącze sieciowe	Blok zacisków sieciowych (10/100 Mbit/s)
Złącze sieciowe WLAN	IEEE 802.11 b/g/n