

HLS214 F1: Aluminium Natura

Seite 1 von 2



SKUTECZNIE ZABEZPIECZONE DRZWI WEJŚCIOWE DO DOMU

Dzięki temu okuciu zabezpieczającemu można zabezpieczyć drzwi wejściowe przed próbami włamania.

Czy Twoje drzwi wejściowe są wystarczająco dobrze zabezpieczone przed włamywaczami? Nieodpowiednio zabezpieczone domowe drzwi wejściowe przyciągają włamywaczy. Jeśli wkładka bębnekowa nieco wystaje, można ją siłą usunąć i uzyskać dostęp do domu. Niezawodne okucie zabezpieczające powstrzymuje przestępców. Okucie to zostało opracowane specjalnie dla domowych drzwi wejściowych o grubości od 52 do 67 mm i składa się z metalowej płyty dolnej i płyty górnej z lekkiego metalu. Wytrzymałe krzywki i wewnętrzne połączenia śrubowe zwiększają ochronę przed wyrwaniem. Na zewnątrz znajduje się przycisk, a wewnątrz popychacz.

Technologie

- Zgodnie z normami DIN EN 1906 SK 1 i DIN 18257 ES 0
- Znaczna odporność na zbijanie dzięki mocno osadzonemu trzem śrubom M6
- Duża odporność dzięki konstrukcji warstwowej
- Grubość szyldu zewnętrznego 15 mm
- Rozstaw zamka 92 mm, kwadrat klamki 10 mm
- KLS: Odległość: 72 mm, śruba z kwadratową głowicą: 8 mm
- Możliwość przestawienia z lewego na prawy

Użycie i zastosowanie

- Drzwi wejściowe do domów
- Otwieranie od zewnątrz kluczem, od wewnątrz klamką

HLS214 F1: Aluminium Natura

Seite 2 von 2

- Do drzwi o grubości 52 - 67 mm
- KLS: nadaje się do drzwi o grubości od 37 do 47 mm
- Akcesoria do grubszych drzwi na zamówienie

Warianty

- Kolory: F1 (aluminium), F2 (nowe srebro), F3 (złoty), F4 (patyna), F9 (optyka stali nierdzewnej)
- Możliwość wyboru wersji klamka/klamka
- Dostępne również z ochroną wkładki (ZS)

Dane techniczne - HLS214 F1: Aluminium Natura

Door type	Entry door
Dwustronne popychacze	Nein
Kolor	F1: Aluminium Natura
Okucie do drzwi pożarowych	Nein
Poziom bezpieczeństwa bezpieczeństwo w domu	5
Waga	997 g
Wystająca wkładka	15 mm
Zestaw wymienny	Ja
zabezpieczenie przed wrywaniem	Nein
EAN	4003318210341