

Impianto di allarme senza fili Secvest Touch

Art.-Nr. FUA50500

Seite 1 von 4



Il design incontra la sicurezza

La centralina dell'impianto di allarme wireless Secvest Touch è dotata di un'elegante interfaccia touch che risponde ai requisiti più elevati in fatto di design. L'interfaccia utente capacitiva può rimanere sempre accesa o attivarsi al tocco dell'utente. Grazie a un sensore di luminosità integrato, l'illuminazione si adatta dinamicamente alle condizioni di luce, rendendo quindi possibile una lettura del display ottimale in qualunque condizione di luminosità. Grazie alla modalità di pulizia è possibile pulire la cover senza il pericolo di attivare accidentalmente qualche funzione.

Protezione completa collaudata

Oltre alle tradizionali funzioni di allarme per la protezione da furto, incendio, acqua ed emergenze, offre un'ampia gamma di funzioni di sicurezza all'avanguardia: i sistemi elettronici di controllo degli accessi possono essere integrati direttamente nel sistema di allarme. In tal modo gli utenti hanno la possibilità di mantenere il controllo massimo su tutti i movimenti nell'edificio, in ogni momento. Grazie all'impianto di allarme wireless Secvest Touch è anche possibile eseguire la verifica video live. Gli utenti possono collegare al sistema fino a sei videocamere IP e visualizzare comodamente in qualsiasi momento lo stream dal tramite app. Inoltre, grazie ai rivelatori mecatronici, l'impianto di allarme wireless Secvest Touch garantisce un'esclusiva doppia protezione antintrusione che solo ABUS sa offrire.

Ampia gamma di rivelatori e molteplici opzioni di comando

48 rivelatori wireless e quattro cablati non offrono solamente la massima protezione per un massimo di 50 utilizzatori, ma anche la possibilità di automatizzare i processi e simulare una presenza nell'edificio, quasi come in vacanza. Per questo motivo, il suo punto di forza assoluto è il controllo universale tramite app Android/iOS. Numerose altre opzioni, come immissione di codici, chiave chip di prossimità o telecomando, garantiscono inoltre le varie esigenze di comando.

Tecnologie

- Protezione completa comprovata con un nuovo ed elegante design
- Moderna interfaccia touch con pulsanti capacitivi
- Sensore di luminosità integrato per l'adattamento dinamico della retroilluminazione

Impianto di allarme senza fili Secvest Touch

Art.-Nr. FUAA50500

Seite 2 von 4

- Pratico utilizzo tramite app (Android/iOS), browser web integrato e nella centralina con diverse opzioni di comando selezionabili come telecomando, chiave chip o immissione del codice
- Integrazione dei sistemi elettronici di controllo degli accessi
- Verifica video tramite app grazie alla presenza di max. 6 videocamere IP ABUS
- Protezione attiva antintrusione tramite combinazione con sistemi di bloccaggio meccatronici supplementari per porte e finestre
- Fino a 48 rivelatori wireless identificabili singolarmente, 4 rivelatori cablati, 8 dispositivi di comando, 50 telecomandi
- Possibilità di collegamento alle centrali tramite protocolli specifici, selettore integrato
- Certificazione VdS Home e EN 50131-1 Grado 2

Dati tecnici - Impianto di allarme senza fili Secvest Touch

Alimentatore	integrato o esterno
Alimentazione di tensione AC	230 V
Alimentazione di tensione DC	13,8 V
Altezza	285 mm
Autonomia di emergenza max.	24 h
Batteria - tipo	7,4V 2500mAh 18,5Wh
Certificazioni	in Certification phase (EN)
Classe ecologica	II
Collegamenti	Terminale a vite 230 V, Terminale a vite a/b, collegamento sirena, 2-4 zone cavo, 2 uscite
Collegamento di rete	Ethernet
Dimensioni	(LxHxP) 205x285x46 mm
Display	Display
Frequenza radio	868,6625 MHz
Grado di sicurezza	2
Guida a menu	A comando vocale
Larghezza	205 mm
Larghezza banda allarme radio	Banda stretta
Lingua OSD	DE, EN, FR, NL, DK, IT
Lingua istruzioni	DE, EN, FR, NL, DK, IT
Luogo di montaggio	Condizioni ambiente adeguate a una potenza di trasmissione ottimale
Manutenzione remota	Sì
Materiale alloggiamento	ABS
Memoria eventi	Sì
Modulazione	FM

Impianto di allarme senza fili Secvest Touch

Art.-Nr. FUAA50500

Seite 3 von 4

Dati tecnici - Impianto di allarme senza fili Secvest Touch

Numero di comandi a distanza	50
Numero di zone filo	2x CC o 4x FSL
Numero eventi	600
Numero max. di unità di controllo	8
Numero unità di controllo	8
Numero utenti	50
Numero zone IP virtuali	3
Numero zone radio	48
Peso netto	1,24 kg
Portata max. ricezione (campo libero)	100 m
Portata max. ricezione (edificio)	30 m
Portata max. trasmissione (campo libero)	100 m
Portata max. trasmissione (edificio)	30 m
Potenza radio	10 mW
Programmazione	Mediante Webserver o direttamente alla centrale
Protezione antieffrazione attiva	Con componenti meccatroniche (controllo permanente)
Protezione dell'accesso	Sì
Protocolli	NSL: Fast Format, Contact ID, SIA (analogica e IP); manutenzione: Scancom, Scanfast, Tunstall
Protocolli di rete	HTTPS
Settori/aree di monitoraggio	4
Sirena integrata	Sì
Sorveglianza tensione	Sì
Tecnologia dell'antenna Duplex	Sì
Temperatura di esercizio max.	40 °C
Temperatura di esercizio min.	-10 °C
Uscite	32 wireless, 4 cavo
Uscite di commutazione	4
Uso	Localmente: mediante Secvest Key, radiocomando a distanza, serratura supplementare wireless, chiave chip Proximity, interruttore a chiave wireless ed elemento di comando wireless / A distanza: mediante webserver, mobile Application, telefono

Impianto di allarme senza fili Secvest Touch

Art.-Nr. FUAA50500

Seite 4 von 4

Dati tecnici - Impianto di allarme senza fili Secvest Touch

Verifica video	Sì, in associazione con p.es. TVIP41550, IPCB42500, IPCB42501, IPCB62500, IPCB72500, IPCB72501
Versione software	3.01.01