IP Tube 2 MPx (1080p, 5 - 50 mm, 3 x WDR)

Art.-Nr. IPCA62515

ALLES IM BLICK: BEI ANSPRUCHSVOLLER LICHTSITUATION - AUCH AUF WEITE DISTANZ
Die IP Tube liefert Videostreams in 2 MPx Auflösung mit bis zu 30 Bilder/s. Der lichtempfindliche Bildsensor spielt seine Stärken bei extremen Lichtsituationen aus. Für detailreiche Bilder bei nahezu absoluter Dunkelheit und extremem Gegenlicht dank herausragender WDR Funktion (~ 150 dB). Das IP67-Gehäuse schützt mit Stoßfestigkeit IK10 optimal vor Sabotage und Vandalismus. Die IR-LEDs liefern Tag und Nacht gut verwertbare Bilder. Der Zugriff auf die Kamera ist bequem per App möglich.
Beste Übersicht in Full-HD - auf große Entfernung.
Das Motor-Zoom-Objektiv von Tamron mit 5-50 mm Brennweite (10-fach optischer Zoom) liefert detailreiche Bilder auch aus größerer Entfernung und einen Blickwinkel von 9-70°. Die Einstellung von Brennweite und Fokus erfolgt bequem und exakt per Weboberfläche - auch durch eine Person allein.
Aufzeichnung und Kompatibilität
Die Aufzeichnung erfolgt auf einem ABUS Rekorder, per Videomanagement Software oder lokal auf microSD-Karte.
Komfortable Inbetriebnahme
Die IP Tube wird mittels beiliegender Installationsbox an die Wand montiert. Optional erhältlich: eine Masthalterung (TVAC31381). Die Gratis-Software ABUS IP-Installer vereinfacht die Inbetriebnahme und findet die Kamera schnell im Netzwerk.

Hinweise: Es liegt kein Netzteil bei, da Stromversorgung via PoE.
Die effektive IR-Reichweite ist abhängig vom Einsatzort.

Technologien

- 2 MPx (Full HD 1080p) Auflösung: 1.920 x 1.080 @ 30 fps
- 5 - 50 mm Motorzoom Objektiv
- Ultra Low-Light Performance für hervorragende Ergebnisse bei schwacher Beleuchtung
- 150 dB WDR-Funktion zum Ausgleich von Bildkontrasten
- Vandalismus- und Wettergeschütztes Gehäuse (IK10 & IP67)
- IR LEDs (bis zu 30m Reichweite)
- Unterstützt H.264, H.265, MJPEG (inkl. Dynamisches GOP)
- microSD-Kartenslot zur internen Datenspeicherung
- 12 V DC & PoE (802.3af)

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 04/2024

IP Tube 2 MPx (1080p, 5 - 50 mm, 3 x WDR)

Technische Daten - IP Tube 2 MPx (1080p, 5 - 50 mm, 3 x WDR)

Abmessungen	(BxHxT) 89x84x287 mm
Alarmausgang	1
Alarmeingang (NO/NC)	1
Alarmierung	E-Mail, FTP, NAS, Alarmausgang
Anschlüsse	1 x RJ45, 1 x AC/DC, 1 x Micro-USB, 1 x Alarmeingang, 1 x Alarmausgang, 1 x Audioausgang, 1 x Audioeingang
Anwendungszweck	Allgemeine Überwachung
Anzahl Benutzer	10
Anzahl IR LEDs	6
Anzahl Streams	3
Audio	2-Wege, Full-Duplex
Auflösung	2 MP
Auflösungsmodi	Stream 1: 1.920 x 1.080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 360 @ 25 fps, Stream 3: 1.920 x 1.080 @ 25 fps (WDR 2x) / 640 x 360 @ 25 fps (WDR 3x)
Bauform	Tube
Bewegungserkennung	3 Bereiche
Bildaufnehmer	1/2.8" Sony Exmor R™ STARVIS™ CMOS
Bildelemente (effektiv)	1920x1080 px
Bildelemente (total)	1945x1097 px
Bildoptimierung	DOL WDR, WDR, BLC, 3D DNR, Vertical Display, Privatzonen, Anti-Flicker
Bildrate	25/30 Bilder/Sek (50/60 Hz)
Blende bei Mindestbeleuchtung (Farbe)	F1.6 (Wide) / F1.8 (Tele)
Breite	89 mm
Brennweite	5.0 - 50.0 mm
DSP	Ambarella S3
Dynamikbereich (WDR)	150 dB
Electronic-Shutter	Auto (WDR Modus) / 1/25600 - 1/50
Farbe	RAL9003
Funktionen	Scene Change, Cover Detection
Gegenlichtkompensation	DOL WDR (3X Shutter), WDR (2X Shutter)
Gehäusematerial	Metall
Horizontaler Blickwinkel	9 – 70 °
Höhe	84 mm
ICR Tag-/Nachtfunktion	Ja
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	30 m
Kameratyp	Tube
Kompatibel zu ABUS Link Station	Nein

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 04/2024

IP Tube 2 MPx (1080p, 5 - 50 mm, 3 x WDR)

Technische Daten - IP Tube 2 MPx (1080p, 5 - 50 mm, 3 x WDR)

Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx Pro	Nein
Länge	287 mm
Max. Auflösung @ Bildrate	1920 x 1080 @ 30 fps
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Mikrofon	Nein
Min. Betriebstemperatur	-25 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,02 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Montageart	Wand/Decke
Netzwerk-Bandbreite Video	64 kBit/s - 10 MBit/s
Netzwerkanschluss	RJ45
Netzwerkanschluss LAN	RJ45
Netzwerkkamera Protokolle	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, TLS, QoS, DHCP, ABUS Server
Objektiv	Motor-Zoom
Objektivsteuerung	DC
Optischer Zoom	10x
PoE Standard	IEEE 802.3af (PoE), class 3
Privatzonen	8
Rauschunterdrückung	3D DNR
Relaisausgang	1
Schutzart IK	10
Schutzart IP	67
Signalrauschabstand	50 dB
Spannungsversorgung AC	24 V
Spannungsversorgung DC	12 V
Speichermedium	Optionale microSD-Karte (max. 128 GB)
Stromaufnahme	1.000 mA
Tag-/Nachtumschaltung	ICR / Farbe / S/W
Technologie	IP
Unterstützte Browser	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome [Plug-In frei]
Verschlüsselung	HTTPS, TLS, RTSP/TLS, JSON Web Token
Video Content Analyse (VCA)	Tripwire, Intrusion Detection, Human Detection, Object Counting
Videokomprimierung	Stream 1-3: H.264, H.265, Main/High/Baseline Profile, Dynamic GOP, MJPEG
Videosystem	IP
Weißabgleich	AWB, Manuell

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 04/2024