

HomeTec Pro CFA3000W

Seite 1 von 3



Technologien

- Kein Spezialzylinder erforderlich– Integration in bestehendes Schließsystem möglich
- Vorgerichtet für Euro-Profilzylinder nach DIN 18252 und DIN EN 1303 mit Not- und Gefahrenfunktion
- Einfache, flexible und kabellose Montage: klemmen, kleben oder schrauben
- Vollautomatisches Einlernen des Antriebes
- Intelligente Motorsteuerung
- Maximale Sicherheit durch AES-128-Bit Verschlüsselung
- Spannungsversorgung per Batterie (4 x AA Batterien; enthalten)
- Zylinderüberstand von 7-12 mm auf der Türinnenseite erforderlich
- Ausgezeichnet mit dem Siegel der Deutschen Gesellschaft für Gerontotechnik (GGT) mit dem Testurteil "Gut" – als besonders nutzerfreundliche Lösung: Türen lassen sich ohne Kraftaufwand öffnen, barrierefreier Zugang, Ent- und Verriegelung mittels Fernbedienung, Zutrittsberechtigungen für Pflegedienst können separat eingestellt werden

Einsatz und Anwendung

- Für Haus- und Wohnungseingangstüren, Büroräume, Serviceräume
- Hoher Bedienkomfort: ver- und entriegeln der Tür per Tastendruck
- Zur Montage auf der Türinnenseite



Security Tech Germany

HomeTec Pro CFA3000W

Seite 2 von 3

HomeTec Pro CFA3000W

Seite 3 von 3

Technische Daten - HomeTec Pro CFA3000W

Anzahl mitgelieferte Schlüssel	ohne Schlüssel
EAN	4003318101236
Gewicht	543 g