

PR2600 weiß

Seite 1 von 3



Technologien

- Sichert die Tür über die gesamte Breite
- Beide Riegel greifen fest in die mit dem Mauerwerk verankerten Schließkästen ein
- Für Türbreiten von 735 - 1 030 mm
- Zweitourig schließend
- Der Zylinder kann ausgetauscht werden, um den PR in Schließanlagen zu integrieren
- Standardversion inkl. ABUS Zylinder EC550 (Länge 30/60)
- Erhebliche Geräuschminimierung durch spezielle Antriebskomponenten
- Befestigungsmaterial wird mitgeliefert
- Inkl. drei Schlüssel

Einsatz und Anwendung

- Für alle Türen aus Holz, Metall und Kunststoff
- Bedienung von innen und außen mit einem Schlüssel
- Geeignet für Türen DIN rechts und DIN links
- Mit Zubehör PA1018 auch für nach außen öffnende Türen einsetzbar
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylindern



Security Tech Germany

PR2600 weiß

Seite 2 von 3

PR2600 weiß

Seite 3 von 3

Technische Daten - PR2600 weiß

Färbung	weiß
Security Level HaSi	8
Türblattbreite	735-1030 mm
VdS anerkannt	Nein
Ziehschutz	Nein