

# ZL Standard Protokoll Security

Art.-Nr. 501538

Seite 1 von 3



Dieser zuverlässige und robuste Zylinder steht für Sicherheit, Kontrolle und Komfort beim Zutritt. Er wurde speziell für den Einsatz an Paniktüren mit automatischer Rückstellung der Schließnase entwickelt. Die Bedienung erfolgt über den auslesegeschützten ABUS Seccor Chip-Schlüssel. Der Zylinder verfügt über eine zusätzliche Panzerung für noch mehr Schutz bei Einbruchsversuchen. Die Protokoll- und Zeitfunktion ermöglicht die Speicherung von Ereignissen und die Vergabe von Rechten in Abhängigkeit von Uhrzeit oder Wochentag.

## Technologien

- Elektronischer Zylinder mit Chip-Schlüsselleser
- Innenliegende Mechanik und Elektronik für maximale Robustheit
- Einfache Installation ohne Bohrung für leichte Nachrüstung
- Stufenlose Längen Anpassung durch Profilzylinder-Adapter
- Akustische Signalisierung
- Protokoll- und Zeitfunktion
- Hoher Manipulationsschutz am Zylinder durch ABUS Security Aufbohrschutz

## Technische Daten - ZL Standard Protokoll Security

Ablängen der Achse nach Außen	15 - 66 mm mm
Ablängen der Achse nach Innen	15 - 61 mm mm
Abmessungen	Außenseite: 94 x 32 x 41 mm (L x B x T), Innenseite: 96 x 38 x 49 mm (L x B x T) mm
Anzahl Zyklen/Batterie	50.000
Artikel-Kurzbezeichnung	ZL-LA-SP-10
Aufbohrschutz	Security
Batterie - Typ	CR2

# ZL Standard Protokoll Security

Art.-Nr. 501538

Seite 2 von 3

## Technische Daten - ZL Standard Protokoll Security

Breite Außenseite	32 mm
Breite Innenseite	38 mm
Einsatzbereiche	Türen mit PZ-Einsteckschloss (kein Freilauf)
Elektronik	Standard protokollierend
Ereignisspeicher	1000
Farbe	Edelstahl
Jahresprofile	6
Kombi-Code	Nein
Komfortverriegelung	Ja
Lesertyp	Chip-Schlüsselleser
Länge Außenseite	94 mm
Länge Innenseite	96 mm
Längen Anpassung	ja, durch Ablängen der Achse stufenlose Anpassung
Material	Zinkdruckguss
Max. Anzahl Schließmedien	511
Max. Betriebstemperatur Außen	60 °C
Max. Betriebstemperatur Innen	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	80 %
Min. Betriebstemperatur Außen	-20 °C
Min. Betriebstemperatur Innen	-10 °C
Nettogewicht	0,646 kg
Notstromversorgung	ESE (siehe allgemeines Zubehör)
Permanent Zutritt	Ja
Programmierung	Per Prog-ACS oder PELT + Prog-ACS oder SKM
Protokoll- und Zeitfunktion	Ja
Schließmedien	ACS
Schutzart IP Außen	44
Schutzart IP Innen	44
Signalisierung	Akustisch
Spannungsversorgung DC	3 V
Sprache Anleitung	DE
Sprache OSD	Deutsch
Sprache Verpackung	DE
Tiefe Außenseite (inkl. Knauf)	41 mm
Tiefe Innenseite (inkl. Knauf)	49 mm

# ZL Standard Protokoll Security



Art.-Nr. 501538

Seite 3 von 3

---

## Technische Daten - ZL Standard Protokoll Security

Umweltbedingungen	Temperatur min./ max.: -10/ 60, max. Luftfeuchtigkeit: 80%
Wochenprofile	30
ZAAP	Nein
Öffnungszeit einstellbar	Nein