

Monitor TVAC14000A



Security Tech Germany

Art.-Nr. TVAC14006A

Seite 1 von 2

Technische Daten - Monitor TVAC14000A

| | |
|---|---------------------------------------|
| Abmessungen | 200 x 122 x 26 mm |
| Akku-Laufzeit | 3,5 h |
| Akkutyp | Li-Ion Polymer Akku, 3,7 V / 2000 mA |
| Ansichten | 1 / 4 |
| Audio | Ja |
| Audiosignal | 1.0 V p-p, 600 Ohm |
| Auflösung | 800 x 480 |
| Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera | 640 x 480 @ 20 fps |
| Auflösungsmodi | 320 x 240, 640 x 480 |
| Aufnahmemodi | Zeitplan, Bewegungserkennung, Manuell |
| Ausgang | AV |
| Bildrate | 20 |
| Bildschirmdiagonale | 7 in |
| Breite | 200 mm |
| Digitaler Zoom | 2 |
| Eingang | DC |
| Frequenz | 2,4 GHz |
| Funkreichweite | 150 m |
| Höhe | 122 mm |
| Kameraeingänge | 4 |
| Länge | 26 mm |
| Max. Betriebstemperatur | 50 °C |
| Min. Betriebstemperatur | -10 °C |
| Modulation | FHSS |
| Monitortyp | LCD |
| Nettogewicht | 0,395 kg |
| Sendeleistung | 16 |
| Sensibilität | -80 |
| Spannungsversorgung DC | 5 V |
| Speicherkapazität | 32 |
| Speichermedium | microSD |
| Sprache OSD | DE, UK, FR |
| Sprache Verpackung | DE, UK, FR, NL, IT |
| Stromaufnahme | 860 mA |
| Videoausgang | AV |
| Videosignal | 1.0 V p-p, 75 Ohm |
| Zertifizierungen | CE |

Monitor TVAC14000A



Security Tech Germany

Art.-Nr. TVAC14006A

Seite 2 von 2

Technische Daten - Monitor TVAC14000A

| | |
|--------------------|---|
| Übertragungskanäle | 4 |
|--------------------|---|