

Secvest Touch Funkalarmanlage

Art.-Nr. FUA50500

Seite 1 von 4



DAS MULTI-TALENT: ROBUSTER SCHUTZ IM EDLEN DESIGN

Schutz vor Einbruch, Feuer, Wasser & Notfällen, einzigartiger aktiver Einbruchschutz und vieles mehr: Ob für Haus, Büro oder Betrieb - im erstklassigen Design der Secvest Touch Alarmzentrale.

Bewährt & rundum sicher

Mit einem breiten Spektrum an Funk-Komponenten (48 je System), Mechatronik-Meldern und optionalen Draht-Meldern. Die Bedienung, wie das Aktivieren und Deaktivieren, gelingt an der eleganten Touch-Oberfläche sehr komfortabel. Die kapazitive Bedienoberfläche leuchtet dauerhaft oder bei Berührung - und ist dank Helligkeitssensor stets gut lesbar. Ein spezieller Reinigungsmodus dient der sicheren Reinigung des Covers. Die Bedienung kann ebenso per Funk-Türzylinder, Codeeingabe, Proximity-Chipschlüssel oder Fernbedienung erfolgen. Für ein Maximum an Sicherheit & Komfort für bis zu 50 Nutzer.

Der entscheidende Schritt voraus

Mit der kostenfreien Secvest App (Smartphone, Tablet) gehen Bedienung und Statusabfrage ganz leicht. Elektronische Funk-Türzylinder lassen sich direkt freigeben und sperren. Live-Bilder & Aufzeichnungen von max. 6 IP-Kameras sind in der App sichtbar, auch von unterwegs.

Aktiver Einbruchschutz ist 2-fach sicher

An Fenstern und Türen angebrachte Mechatronik-Melder erkennen schon den ersten Einbruchversuch - ehe der Täter ins Haus gelangt. Robuste Mechanik clever integriert.

Anwesenheitssimulation und Gebäudeautomation: Funksteckdosen und Schaltausgänge dienen zur Steuerung von Licht, Rollläden, HiFi usw.

Technologien

Secvest Touch Funkalarmanlage

Art.-Nr. FUA50500

Seite 2 von 4

- Bewährte Rundum-Sicherheit in neuem, elegantem Design
- Moderne Touch-Oberfläche mit kapazitiven Tasten
- Integrierter Helligkeitssensor zur dynamischen Anpassung der Hintergrundbeleuchtung
- Komfortable Bedienung per App (Android/iOS), Webbrowser, an der Zentrale und mit vielen, frei wählbaren Bedienoptionen wie Fernbedienung, Chipschlüssel oder Codeeingabe
- Integration elektronischer Zutrittskontrollsysteme
- Videoverifikation per App mit bis zu 6 ABUS IP-Kameras
- Aktiver Einbruchschutz durch die Kombination mit mechatronischen Funk-Fenster-/Türzusatzsicherungen
- Bis zu 48 einzeln identifizierbare Funkmelder, 4 verdrahtete Melder, 8 Bedienteile, 50 Fernbedienungen
- Aufschaltung auf Leitstellen über Leitstellenprotokolle möglich, integriertes Wählgerät
- VdS-Home-zertifiziert sowie EN 50131-1 Grad 2

Technische Daten - Secvest Touch Funkalarmanlage

| | |
|----------------------------|--|
| Abmessungen | (BxHxT) 205x285x46 mm |
| Aktiver Einbruchschutz | Mit mechatronischen Komponenten (permanente Überwachung) |
| Anschlüsse | 230 V AC/13,8 V DC Schraubterminal, a/b Schraubterminal, Sirenenanschluss, 2 - 4 Drahtzonen, 2 Ausgänge, LAN, 12 V Ausgang |
| Anzahl Bedienteile | 8 |
| Anzahl Benutzer | 50 |
| Anzahl Drahtzonen | 2 x CC oder 4 x FSL |
| Anzahl Ereignisse | 600 |
| Anzahl Fernbedienungen | 50 |
| Anzahl Funkzonen | 48 |
| Anzahl virtuelle IP-Zonen | 6 |
| Anzeige | Display |
| Ausgänge | 32 Funk, 4 Draht |
| Batterie - Typ | 7,4 V 2500 mAh 18,5 Wh (FUBT50000) |
| Bedienung | an Zentrale: über Secvest Key, Funk-Fernbedienung, Funk-Türzusatzschloss, Proximity-Chipschlüssel, Funk-Schlüsselschalter und Funk-Bedienteil/Fern: über Web Server, mobile Application, Telefon |
| Breite | 205 mm |
| Duplex-Antennentechnologie | Ja |
| EN | Grad 2 |
| Ereignisspeicher | Ja |
| Erweiterbar (Funk) | Ja |
| Erweiterbar (hybrid) | Nein |
| Farbe | weiß, weiß |
| Fernwartung | Ja |
| Funkalarm-Bandbreite | Schmalband |

Secvest Touch Funkalarmanlage

Art.-Nr. FUAA50500

Seite 3 von 4

Technische Daten - Secvest Touch Funkalarmanlage

| | |
|--------------------------------------|---|
| Funkfrequenz | 868,6625 MHz |
| Funkleistung | 10 mW |
| Gehäusematerial | ABS |
| Höhe | 285 mm |
| Image Video | https://www.youtube.com/watch?v=SWTQJqpxy4w |
| Integrierte Sirene | Ja |
| Kommunikation/ Alarmierung | Leitstelle, Sprache, SMS, E-Mail, Push-Benachrichtigung |
| Länge | 46 mm |
| Max. Anzahl Bedienteile | 8 |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Max. Notstrom-Laufzeit | 24 h |
| Max. Reichweite Empfangen (Freifeld) | 100 m |
| Max. Reichweite Empfangen (Gebäude) | 30 m |
| Max. Reichweite Senden (Freifeld) | 100 m |
| Max. Reichweite Senden (Gebäude) | 30 m |
| Mechanischer Schutz | Nein |
| Menüführung | Sprachgeführt |
| Min. Betriebstemperatur | -10 °C |
| Modulation | FM |
| Montageort | An optimale Funkleistung angepasste Umgebungsbedingungen |
| Nettogewicht | 1,24 kg |
| Netzteil | Integriert oder extern |
| Netzwerk-Protokolle | HTTPS |
| Netzwerkanschluss | Ethernet |
| Norm | EN50131-1 Security Grad 2 |
| Notstromversorgung | Ja |
| Programmierung | Über Web Server oder direkt an Zentrale |
| Protokolle | NSL/AES: Fast Format, Contact ID, SIA (analog und IP); Pflege: Scancom, Scanfast, Tunstall |
| Sabotageüberwachung | Ja |
| Schaltausgänge | 4 |
| Sicherheitsgrad | 2 |
| Softwarestand | 3.01.22 |
| Spannungsversorgung AC | 230 V |
| Spannungsversorgung DC | 13,8 V |

Secvest Touch Funkalarmanlage



Art.-Nr. FUA50500

Seite 4 von 4

Technische Daten - Secvest Touch Funkalarmanlage

| | |
|--|--|
| Spannungsüberwachung | Ja |
| Sprache Anleitung | DE, EN, FR, NL, DK, IT |
| Sprache OSD | DE, EN, FR, NL, DK, IT, ES, SE, PL, RU |
| Teilbereiche/Überwachungsbe- reiche | 4 |
| Tiefe | 46 mm |
| Umweltklasse | II |
| VdS Anerkennungs-Nr. | H 115012 |
| VdS Klasse | sonstige |
| Video-Verifikation | Ja, in Verbindung u. a. mit TVIP41550, IPCB42500, IPCB42501, IPCB62500, IPCB72500, IPCB72501 |
| Zertifizierungen | VdS Home, EN 50131 Grad 2 |
| Zugriffsschutz | Ja |