

ABUS Smart Security World WLAN Video-Türsprechanlage

Art.-Nr. PPIC35520

Seite 1 von 3



Die Haustür im Blick, gegensprechen und Tür öffnen via App

Die ABUS Smart Security World Video-Türsprechanlage dient zum Gegensprechen und Schalten eines elektronischen Türöffners via App.

Mit Full HD 1080p Auflösung und Infrarot-Nachtsicht (Reichweite abhängig vom Einsatzort) sorgt die integrierte Video-Kamera immer für brillante Bildqualität und vollen Überblick. Der Weißlicht-LED-Ring verbessert die Sicht bei Nacht und dient zugleich als Statusanzeige. Die integrierte 2-Way-Talk-back-Funktion ermöglicht ein Gegensprechen per App. Die Video-Türsprechanlage ist für den Außenbereich geeignet und verfügt über die Schutzklasse IP54. Bereits bestehende Kabel Ihrer Klingel oder Ihres Türöffners können benutzt werden, und es ist keine aufwendige Neuverdrahtung nötig.

Ereignisse jederzeit nachvollziehen per kostenfreier App

Bedienung der und Zugriff auf diese App-Türsprechstation erfolgen ausschließlich über die kostenfreie App2Cam Plus (iOS/Android) - ganz ohne PC, Web-Browser oder zusätzliche Software. Das Netzwerk wird durch die komprimierte Datenübermittlung kaum belastet. Sie werden per Klingelton, Push-Benachrichtigung oder E-Mail über Aktivitäten oder Besuch vor Ihrer Türe benachrichtigt und können über Ihre App Personen sehen und mit ihnen kommunizieren. Über die App haben Sie außerdem jederzeit Zugriff auf das Bildmaterial.

Die ABUS Smart Security World WLAN Video-Türsprechanlage ist Teil der Smart Security World und bei Bedarf voll in die Smartvest Funk-Alarmanlage integrierbar.

Technologien

- Video-Türsprechanlage mit verschiedenen Anschlussmöglichkeiten (z.B. Verdrahtung an bestehende Hausklingel)
- Full HD 1080p Auflösung und Infrarot-Nachtsichtfunktion für brillante Bildqualität
- Nutzung bestehender Kabel (Klingel, Türöffner)
- Manuell justierbares Objektiv zur optimalen Ausrichtung auf den Besucher

ABUS Smart Security World WLAN Video-Türsprechanlage

Art.-Nr. PPIC35520

Seite 2 von 3

- Robustes, wettergeschütztes Kameragehäuse (IP54)
- Integriertes Mikrofon und Lautsprecher zum Gegensprechen per App
- Geführte Schritt-für-Schritt-Installation per App (iOS, Android)
- Direkte Benachrichtigung über E-Mail und Push-Service sowie automatische Aufzeichnung bei eingerichteter Bewegungserkennung
- Aufzeichnung auf SD-Karte mit bis zu 128 GB (Zubehör)
- Geringe Belastung des Netzwerks dank starker Datenkompression (H.264 High Profile Kompression)

Technische Daten - ABUS Smart Security World WLAN Video-Türsprechanlage

| | |
|--------------------------------|---|
| Abmessungen | (B x L x H) 81,5 x 45,6 x 142 mm |
| Alarmierung | Push-Benachrichtigung / E-Mail |
| Audio Bitrate | 16 Kbit/s |
| Auflösungsmodi | Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p) |
| Aufnahmemodi | Manuell / Bewegungserkennung |
| Basis Ereignis | Software + Bewegungsmaske |
| Bildaufnehmer | 1/2,9" CMOS |
| Brennweite | 4 mm |
| Bruttogewicht | 0,68 kg |
| Dynamikbereich (WDR) | 90 dB |
| Farbe | weiß |
| Frequenzbereich | 2,400 –2,485 GHz |
| Funkreichweite | (Je nach Installation) 20 - 50 m |
| Funktionen | Gegensprechen (2-way Audio), Nachtsicht, Zoom |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gleichzeitiger Netzwerkzugriff | 3 |
| Horizontaler Blickwinkel | 100 ° |
| IR-LEDs | Ja |
| IR-Reichweite (bis zu) | 1,5 m |
| IR-Schwenkfilter | Ja |
| Kanalbreite | 20 MHz |
| Kompatibel zu | Smartvest / SmartFriendsBox |
| Kompatibel zu Secvest | Nein |
| Kompatibel zu Smartvest | Ja |
| Kompatibel zu wAppLoxx | Nein |
| Kompatibilität | Smartvest Funk-System |
| Lautsprecher | Ja |
| Leistungsaufnahme | 5 W |
| Max. Auflösung @ Bildrate | Full HD (1080p) @ 20fps |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |

ABUS Smart Security World WLAN Video-Türsprechanlage

Art.-Nr. PPIC35520

Seite 3 von 3

Technische Daten - ABUS Smart Security World WLAN Video-Türsprechanlage

| | |
|-------------------------------|--|
| Max. Luftfeuchtigkeit | 90 % |
| Mikrofon | Ja |
| Min. Betriebstemperatur | -10 °C |
| Min. Luftfeuchtigkeit | 20 |
| Mindestbeleuchtung (Farbe) | 1 lx |
| Mindestbeleuchtung (IR) | 0 lx |
| Mit App steuerbar | Ja |
| Nettogewicht | 0,28 kg |
| Netzwerk-Protokolle | TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP |
| Netzwerkanschluss | Netzwerk-Terminalblock (10/100 Mbit/s) |
| Netzwerkanschluss WLAN | IEEE 802.11 b/g/n |
| Optische Wellenlänge | 850 nm |
| PSTI Konformität erforderlich | Ja |
| PSTI Konformität gegeben | Nein |
| Relaisausgang | Externe Türklingel (NO), Türöffner (NO) |
| Schutzart IP | 54 |
| Schwenk-/Neigebereich | Manuell verstellbar: Vertikal +/- 7.5%, Horizontal +/- 2,5% |
| Sendeleistung | 11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm |
| Sensibilität | -90 dBm |
| Software | App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS) |
| Spannungsversorgung AC | 24-36 V |
| Spannungsversorgung DC | 12-48 V |
| Speichermedium | Micro-SD (128GB) |
| Standort | Außenbereich |
| Stromversorgung | Netzteil |
| Tag-/Nachtumschaltung | Auto |
| Technologie | Netzwerk |
| Verschlüsselung | AES 128bit, WPA/WPA2-PSK |
| Videokomprimierung | H.264 |
| Vor-/Nachalarmspeicher | 2 Sek |
| Weißabgleich | AWB |
| Weißlicht LEDs | 12 St. |