

# ABUS OneLook Videoüberwachungsset

Art.-Nr. PPDF16000

Seite 1 von 4



OneLook-Team macht Sie zum Video-Schiri

Sie wollen Fouls von unerwünschten Eindringlingen zuverlässig, einfach und sofort erkennen? Bei Tag und Nacht? Dieses gut eingespielte Video-Set hilft Ihnen dabei.

Das ABUS OneLook-Videoüberwachungsset für Innen- und Außenbereiche besteht aus einer Full HD 1080p Funk-Außenkamera und einem tragbaren 7"-Touch-Farbmonitor. Ein gut eingespieltes Team für die einfache, intuitive Installation bei brillanter Bildqualität. Nachdem die Kamera eine Bewegung erkannt hat, überträgt sie alle Daten (Video und Audio) über verschlüsselten Digitalfunk drahtlos an den Funk-Monitor. Damit wird ein geschützter Übertragungsweg geboten und gleichzeitig Störungen und Interferenzen vermieden. Das zeigt sich vor allem in der Übertragungsqualität und der guten Reichweite. Eine integrierbare microSD-Karte (max. 128 GB, benötigtes Zubehör) ermöglicht eine dauerhafte Aufzeichnung oder eine Aufzeichnung nach vorher definiertem Zeitplan. Mit Schutzart IP66 ist die mitgelieferte Kamera für den Außenbereich geeignet und liefert dank integrierter Infrarot-LEDs auch bei Nacht klare Bilder (Reichweite abhängig vom Einsatzort).

Bis zu 4 Kameras plus App

Damit das Set zum Videoüberwachungssystem wird, können bis zu 4 Kameras (PPDF14520) mit dem kabellosen Touchscreen-Monitor verbunden und dann in der 4-fach-Ansicht dargestellt werden. Bei Bedarf sichert die kostenfreie OneLook-App (iOS/Android) den Zugriff auf die Bilder auch aus der Ferne.

## Technologien

- Komplettsset aus Full HD 1080p Funk-Außenkamera (IP66) und 7" Monitor
- Übertragung von Video und Audio mittels verschlüsseltem Digitalfunk
- Außenkamera mit PIR-Sensor für zuverlässige Bewegungserkennung
- Full HD 1080p Auflösung und Infrarot-Nachtsichtfunktion für brillante Bildqualität
- 7" Farbmonitor mit integriertem Lautsprecher und Akku für bis zu 2 Std. mobilem Einsatz
- Einfache Bedienung per Touchscreen und nutzerfreundlichem Bedienmenü
- Mobiler Zugriff mittels Gratis-App
- Nutzerfreundliche, intuitive Einrichtung eines Fernzugriffes auf die Kamera (LAN-Verbindung erforderlich)
- Um bis zu 3 Funk-Kameras erweiterbar (Art.Nr.: PPDF14520, PPDF14520W)

# ABUS OneLook Videoüberwachungsset

Art.-Nr. PPDF16000

Seite 2 von 4

## Technische Daten - ABUS OneLook Videoüberwachungsset

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Kompatibel zu Secvest         | Nein |
| Kompatibel zu Smartvest       | Nein |
| Kompatibel zu wAppLoxx        | Nein |
| PSTI Konformität erforderlich | Ja   |
| PSTI Konformität gegeben      | Nein |

## Technische Daten - ABUS OneLook Außenkamera

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Abmessungen                   | (B x L x H) 62 x 155 x 148 mm    |
| Auflösungsmodi                | Full HD (1080p) / HD (720p)      |
| Basis Ereignis                | PIR / Software + Bewegungsmaske  |
| Bildaufnehmer                 | 1/3" CMOS                        |
| Brennweite                    | 3,6 mm                           |
| Bruttogewicht                 | 0,802 kg                         |
| Farbe                         | schwarz                          |
| Frequenzbereich               | 2,403 - 2,478 GHz                |
| Funkreichweite                | (Je nach Installation) 20 - 50 m |
| Gehäusematerial               | Metall                           |
| Horizontaler Blickwinkel      | 90 °                             |
| IR-LEDs                       | Ja                               |
| IR-Reichweite (bis zu)        | 8 m                              |
| IR-Schwenkfilter              | Ja                               |
| Kanalbreite                   | 3 MHz                            |
| Kompatibel zu                 | PPDF16000 / PPDF18000            |
| Kompatibel zu Secvest         | Nein                             |
| Kompatibel zu Smartvest       | Nein                             |
| Kompatibel zu wAppLoxx        | Nein                             |
| Leistungsaufnahme             | 1,4 W                            |
| Max. Auflösung @ Bildrate     | Full HD (1080p) @ 20 fps         |
| Max. Betriebstemperatur       | 50 °C                            |
| Mikrofon                      | Ja                               |
| Min. Betriebstemperatur       | -10 °C                           |
| Mindestbeleuchtung (Farbe)    | 2 lx                             |
| Mindestbeleuchtung (IR)       | 0 lx                             |
| Nettogewicht                  | 0,62 kg                          |
| Optische Wellenlänge          | 850 nm                           |
| PIR-Blickwinkel               | 65 °                             |
| PIR-Reichweite                | 5 m                              |
| PSTI Konformität erforderlich | Ja                               |
| PSTI Konformität gegeben      | Nein                             |
| Schutzart IP                  | 66                               |

# ABUS OneLook Videoüberwachungsset

Art.-Nr. PPDF16000

Seite 3 von 4

## Technische Daten - ABUS OneLook Außenkamera

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Sendeleistung          | 20 dBm                   |
| Sensibilität           | -80 dBm                  |
| Spannungsversorgung DC | 5 V                      |
| Steckertyp             | DC-Stecker: 3,5 x 1,35mm |
| Tag-/Nachtumschaltung  | Auto                     |
| Verschlüsselung        | FHSS Hardware-Encryption |
| Vertikaler Blickwinkel | 45 °                     |
| Video Bitrate          | 0,032 - 2                |
| Videokomprimierung     | H.264                    |
| EAN                    | 4003318800245            |

## Technische Daten - ABUS OneLook Videoüberwachungsset Monitor

|  |  |
|--|--|
| Abmessungen                              | (B x L x H) 220 x 32 x 125 mm  |
| Alarmierung                              | Push-Benachrichtigung / Akustisches Warnsignal   |
| Anschlüsse                               | Strom: DC-Stecker / Netzwerk: RJ45-Buchse / USB 2.0                                    |
| Ansichten                                | 1 / 1+1 / 1+3 / 2+2  |
| Anzahl Kanäle                            | 4  |
| Anzahl gleichzeitiger Zugriffe           | 3  |
| Auflösung                                | 1024 x 600p  |
| Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera | 1Ch: Full HD (1080p) @ 30fps / 2Ch: Full HD (1080p) @ 15fps / 3-4Ch: HD (720p) @ 30fps |
| Auflösungsmodi                           | Full HD (1080p) / HD (720p)  |
| Aufnahmemodi                             | Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung  |
| Batterie - Batteriebetrieb               | Ja   |
| Batterie - Laufzeit                      | Bis zu 2 Stunden   |
| Batterie - Menge                         | 1  |
| Batterie - Typ                           | Sony Li-Ion Battery 3,7V 3000mAH   |
| Bildschirmdiagonale                      | 7 in   |
| Bruttogewicht                            | 1,63 kg  |
| Farbe                                    | Schwarz  |
| Frequenzbereich                          | 2,403 - 2,478 GHz  |
| Funkreichweite                           | (Je nach Installation) 20 - 50 m   |
| Gehäusematerial                          | Kunststoff   |
| Kanalbreite                              | 3 MHz  |
| Kompatibel zu Secvest                    | Nein   |
| Kompatibel zu Smartvest                  | Nein   |
| Kompatibel zu wAppLoxx                   | Nein   |
| Lautsprecher                             | Ja   |
| Leistungsaufnahme                        | 2 W  |
| Max. Betriebstemperatur                  | 40 °C  |

# ABUS OneLook Videoüberwachungsset



Art.-Nr. PPDF16000

Seite 4 von 4

## Technische Daten - ABUS OneLook Videoüberwachungsset Monitor

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Mikrofon                | Nein  |
| Min. Betriebstemperatur | 0 °C  |
| Modulation              | FHSS, GFSK  |
| Monitortyp              | LCD Touchscreen   |
| Nettogewicht            | 0,5 kg  |
| Netzwerkanschluss       | RJ45 10/100Mbps   |
| Netzwerkprotokolle      | TCP, UDP, UPNP  |
| Sendeleistung           | 20 dBm  |
| Sensibilität            | -80 dBm   |
| Software                | APP: ABUS OneLook (Android/iOS)                         |
| Spannungsversorgung DC  | 5 V   |
| Speichermedium          | MicroSD (max. 128GB), externe USB Festplatte (max. 2TB) |
| Sprache OSD             | DE, GB, FR, NL, DK, IT, PL                              |
| Steckertyp              | DC-Stecker: 5,5 x 2,5mm                                 |
| Technologie             | Funk  |
| Verschlüsselung         | FHSS Hardware-Encryption, AES256                        |
| Videokomprimierung      | H.246   |
| Übertragungskanäle      | 26  |
| EAN                     | 4043158140644   |