

ABUS OneLook Videoüberwachungssystem

Art.-Nr. PPDF18000

Seite 1 von 4



OneLook-Team macht Sie zum Video-Schiri

Sie wollen Fouls von unerwünschten Eindringlingen zuverlässig erkennen und aufzeichnen? Bei Tag und Nacht? Vor Ort und von unterwegs? Dieses gut eingespielte Video-System hilft Ihnen dabei.

Das ABUS OneLook-Videoüberwachungssystem für Innen- und Außenbereiche besteht aus einer Full HD 1080p Funk-Außenkamera, einem Rekorder und der kostenfreien OneLook-App für Smartphones und Tablets. Ein gut eingespieltes Team für die intuitive Installation bei brillanter Bildqualität. Nachdem die Kamera eine Bewegung erkannt hat, überträgt sie alle Daten (Video und Audio) über verschlüsselten Digitalfunk drahtlos an den Rekorder. Damit wird ein geschützter Übertragungsweg geboten und gleichzeitig Störungen und Interferenzen vermieden. Das zeigt sich vor allem in der Übertragungsqualität und der guten Reichweite. Eine integrierbare microSD-Karte (max. 128 GB, benötigtes Zubehör) oder eine externe USB-Festplatte (max. 2 TB) ermöglicht eine dauerhafte Aufzeichnung bis zu 1 Monat oder eine Aufzeichnung nach vorher definiertem Zeitplan. Mit Schutzart IP66 ist die mitgelieferte Kamera für den Außenbereich geeignet und liefert dank integrierter Infrarot-LEDs auch bei Nacht klare Bilder (Reichweite abhängig vom Einsatzort). Auf alle Video-Daten greifen Sie mit der App zu, vor Ort genauso wie von unterwegs.

Bis zu 4 Kameras plus Monitor

Sie können insgesamt 4 Funk-Kameras (PPDF14520) und einen Monitor (mit HDMI-Schnittstelle) mit dem Rekorder verbinden. Die Bilder werden dann in der 4-fach-Ansicht dargestellt.

Technologien

- Komplettsset aus Full HD 1080p Funk-Außenkamera (IP66) und Rekorder
- Übertragung von Video und Audio mittels verschlüsseltem Digitalfunk
- Außenkamera mit PIR-Sensor für zuverlässige Bewegungserkennung
- Full HD 1080p Auflösung und Infrarot-Nachtsichtfunktion für brillante Bildqualität
- HDMI-Schnittstelle zur Anzeige und Konfiguration an einem Monitor
- Bis zu 1 Monat durchgängige Aufzeichnung mit bis zu 2TB externer Festplatte (Zubehör)

ABUS OneLook Videoüberwachungssystem



Security Tech Germany

Art.-Nr. PPDF18000

Seite 2 von 4

- Mobiler Zugriff mittels Gratis-App
- Nutzerfreundliche, intuitive Einrichtung eines Fernzugriffes auf die Kamera (LAN-Verbindung erforderlich)
- Um bis zu 3 Funk-Kameras erweiterbar (Art.Nr.: PPDF14520, PPDF14520W)

Technische Daten - ABUS OneLook Videoüberwachungssystem

Image Video	https://www.youtube.com/watch?v=-JUeG2zZ028
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein

Technische Daten - ABUS OneLook Videoüberwachungssystem Rekorder

Abmessungen	(B x L x H) 200 x 200 x 50 mm
Alarmierung	Push-Benachrichtigung / Akustisches Warnsignal
Anschlüsse	Strom: DC-Stecker / Netzwerk: RJ45-Buchse / 2x USB 2.0 / HDMI 1.2
Ansichten	1 / 1+1 / 1+3 / 2+2
Anzahl Kanäle	4
Anzahl gleichzeitiger Zugriffe	3
Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera	1Ch: Full HD (1080p) @ 30fps / 2Ch: Full HD (1080p) @ 15fps / 3-4Ch: HD (720p) @ 30fps
Auflösung HDMI Ausgang	Full HD (1080p)
Auflösungsmodi	Full HD (1080p) / HD (720p)
Aufnahmemodi	Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung
Bruttogewicht	2,086 kg
Farbe	Weiß
Frequenzbereich	2,403 - 2,478 GHz
Funkreichweite	(Je nach Installation) 20 - 50 m
Gehäusematerial	Kunststoff
Kanalbreite	3 MHz
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Lautsprecher	Nein (Audio via HDMI)
Leistungsaufnahme	2 W
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Mikrofon	Nein
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Modulation	FHSS, GFSK
Monitortyp	LCD Touchscreen
Nettogewicht	0,5 kg
Netzwerkanschluss	RJ45 10/100Mbps

ABUS OneLook Videoüberwachungssystem

Art.-Nr. PPDF18000

Seite 3 von 4

Technische Daten - ABUS OneLook Videoüberwachungssystem Rekorder

Netzwerkprotokolle	TCP, UDP, UPNP
Sendeleistung	20 dBm
Sensibilität	-80 dBm
Software	APP: ABUS OneLook (Android/iOS)
Spannungsversorgung DC	12 V
Speichermedium	MicroSD (max. 128GB), externe USB Festplatte (max. 2TB)
Sprache OSD	DE, GB, FR, NL, DK, IT, PL
Steckertyp	DC-Stecker: 5,5 x 2,5mm
Technologie	Funk
Verschlüsselung	FHSS Hardware-Encryption, AES256
Videokomprimierung	H.246
Übertragungskanäle	26
EAN	4043158144000

Technische Daten - ABUS OneLook Außenkamera /w

Abmessungen	(B x L x H) 62 x 155 x 148 mm
Auflösungsmodi	Full HD (1080p) / HD (720p)
Basis Ereignis	PIR / Software + Bewegungsmaske
Bildaufnehmer	1/3" CMOS
Brennweite	3,6 mm
Bruttogewicht	0,802 kg
Farbe	weiß
Frequenzbereich	2,403 - 2,478 GHz
Funkreichweite	(Je nach Installation) 20 - 50 m
Gehäusematerial	Metall
Horizontaler Blickwinkel	90 °
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	8 m
IR-Schwenkfilter	Ja
Kanalbreite	3 MHz
Kompatibel zu	PPDF16000 / PPDF18000
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Leistungsaufnahme	1,4 W
Max. Auflösung @ Bildrate	Full HD (1080p) @ 20 fps
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	2 lx

ABUS OneLook Videoüberwachungssystem



Security Tech Germany

Art.-Nr. PPDF18000

Seite 4 von 4

Technische Daten - ABUS OneLook Außenkamera /w

Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Nettogewicht	0,62 kg
Optische Wellenlänge	850 nm
PIR-Blickwinkel	65 °
PIR-Reichweite	5 m
Schutzart IP	66
Sendeleistung	20 dBm
Sensibilität	-80 dBm
Spannungsversorgung DC	5 V
Steckertyp	DC-Stecker: 3,5 x 1,35mm
Tag-/Nachtumschaltung	Auto
Verschlüsselung	FHSS Hardware-Encryption
Vertikaler Blickwinkel	45 °
Video Bitrate	0,032 - 2
Videokomprimierung	H.264
EAN	4003318822421