



Für mehr Empfang und Reichweite - der wAppLoxx Pro Repeater

Für eine größere Ausbaustufe ermöglicht das wAppLoxx Pro System mehr Reichweite mit dem wAppLoxx Pro Repeater. Bis zu 32 Zylinder können in einen Repeater eingelernt werden. Mit der Duplex-Antennen-Technologie und der Möglichkeit des Anschlusses externer Antennen ergeben sich zusätzlich flexible Einsatzmöglichkeiten. Insgesamt können bis zu 6 Repeater je wAppLoxx Pro Control eingesetzt und die Funkreichweite auf bis zu 60 m zwischen CTRL und Türkomponenten erweitert werden.

Technologien

- Funkerweiterung des wAppLoxx Pro Systems
- bis zu 32 Türkomponenten (wAppLoxx Pro Zylinder oder Wandleser) pro Repeater
- Verwaltung über wAppLoxx Pro Control oder wAppLoxx Pro Control Plus
- Verschlüsselte AES 128-Bit-Funkübertragung
- Notstromversorgung über Akku (optional)

Technische Daten - WLX Pro Repeater

Abmessungen	164 x 164 x 37 mm
Artikel-Kurzbezeichnung	WLX-PRO-RP
Batterie - Typ	BleiGel Akku für min. 20 Stunden Notstromversorgung (Zubehör: ACAC00068)
Farbe	weiß
Funkfrequenz	868,3 MHz
Funkreichweite	Innenbereich: 30 m, Freifeld: 100 m
Gehäusematerial	Kunststoff
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Notbestromung möglich	Ja

WLX Pro Repeater



Art.-Nr. ACPA00007

Seite 2 von 2

Technische Daten - WLX Pro Repeater

Programmierung	Programmierung/Systemverwaltung über wAppLoxx Pro Control oder wAppLoxx Pro Control Plus
Signalisierung	optisch
Spannungsversorgung DC	3 A / 12 V
Umweltbedingungen	Einsatz im Innenbereich, max. rel. Luftfeuchtigkeit: 80% - nicht kondensierend