

Funk-Remote-Einheit Aufputz

Art.-Nr. 501636

Seite 1 von 2



Die Funk-Remote-Einheit FR ermöglicht zusammen mit allen Zylindern und Beschlägen eine bequeme Koppelung eines extern aktivierenden Systems (z.B. Zeiterfassung, Zutrittskontrolle) mit Türöffnungssystemen von ABUS Security-Center.

Technologien

- Funk-Remote-Einheit FR zum Anschluss an einen externen Schaltkontakt
- Zur Ansteuerung von elektronischen Doppelknäufzylindern (CodeLoxx Remote) über 3 m Funkübertragung

Technische Daten - Funk-Remote-Einheit Aufputz

Abmessungen	Außenseite: 86 x 86 x 30 mm (H x B x T) mm
Anschlüsse	Stromversorgung, digitale Schnittstelle
Artikel-Kurzbezeichnung	FR-AP
Betriebsmodus	Relais als Schließer
Breite	86 mm
Einsatzbereiche	Ansteuerung elektrischer Schaltfunktionen
Ereignisspeicher	1000
Farbe	Weiß
Gehäuse	Aufputz
Gehäusematerial	Kunststoff
Höhe	86 mm
Jahresprofile	6
Länge	30 mm
Material	Kunststoffgehäuse
Max. Anzahl Schließmedien	511
Max. Betriebstemperatur Außen	60 °C

Funk-Remote-Einheit Aufputz

Art.-Nr. 501636

Seite 2 von 2

Technische Daten - Funk-Remote-Einheit Aufputz

Max. Betriebstemperatur Innen	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	80 %
Min. Betriebstemperatur Außen	-10 °C
Min. Betriebstemperatur Innen	-10 °C
Nettogewicht	0,1422 kg
Programmierung	Mit Eingabeeinheit per Prog-ACS oder SKM
Sprache Anleitung	DE
Sprache OSD	Deutsch
Sprache Verpackung	DE
Stromversorgung	Spannungsversorgung durch externe Spannungsquelle (nicht im Lieferumfang enthalten): 9 - 24 V DC
Wochenprofile	30
Öffnungszeit einstellbar	variabel zwischen 1 und 6 Sek.