

# ABUS EasyLook Kamera

Art.-Nr. PPDF17520X

Seite 1 von 2

## Technische Daten - ABUS EasyLook Kamera

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Abmessungen                | (B x L x H) 61 x 161 x 77 mm     |
| Auflösungsmodi             | 2304 x 1296 (3MP)                |
| Basis Ereignis             | PIR & Software + Bewegungsmaske  |
| Bildaufnehmer              | 1/3" CMOS                        |
| Brennweite                 | 4 mm                             |
| Farbe                      | schwarz                          |
| Frequenzbereich            | 2,403 - 2,478 GHz                |
| Funkreichweite             | (Je nach Installation) 20 - 50 m |
| Gehäusematerial            | Kunststoff                       |
| Horizontaler Blickwinkel   | 82 °                             |
| IR-LEDs                    | Ja                               |
| IR-Reichweite (bis zu)     | 15 m                             |
| IR-Schwenkfilter           | Ja                               |
| Kanalbreite                | 20 MHz                           |
| Kompatibel zu              | PPDF17000                        |
| Kompatibel zu Secvest      | Nein                             |
| Kompatibel zu Smartvest    | Nein                             |
| Kompatibel zu wAppLoxx     | Nein                             |
| Lautsprecher               | Ja                               |
| Leistungsaufnahme          | 3,6 W                            |
| Max. Auflösung @ Bildrate  | 2304 x 1296 @15fps               |
| Max. Betriebstemperatur    | 50 °C                            |
| Max. Luftfeuchtigkeit      | 90 %                             |
| Mikrofon                   | Ja                               |
| Min. Betriebstemperatur    | -10 °C                           |
| Min. Luftfeuchtigkeit      | 30                               |
| Mindestbeleuchtung (Farbe) | 1 lx                             |
| Mindestbeleuchtung (IR)    | 0,1 lx                           |
| Nettogewicht               | 0,3 kg                           |
| Optische Wellenlänge       | 940 nm                           |
| PIR-Blickwinkel            | 85 °                             |
| PIR-Reichweite             | 8 m                              |
| Privatzonen                | 4                                |
| Schutzart IP               | 66                               |
| Sendeleistung              | 20 dBm                           |
| Sensibilität               | -88 dBm                          |
| Spannungsversorgung DC     | 12 V                             |
| Steckertyp                 | DC-Stecker: 5,5 x 2,1 mm         |

## Technische Daten - ABUS EasyLook Kamera

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Tag-/Nachtumschaltung  | Auto   |
| Verschlüsselung        | WPA2   |
| Vertikaler Blickwinkel | 42 °   |
| Video Bitrate          | 2Mbps  |
| Videokomprimierung     | H.264+ |
| Weißabgleich           | Auto   |