

# Doppelzylinder D10PSNP

Seite 1 von 2



## Technologien

- Entspricht DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2015
- Mit Not- und Gefahrenfunktion: beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt (trifft nicht auf Halbzylinder zu, da diese nur von außen verschließbar sind)
- Pre-Snap Feature (definierte Sollbruchstelle)
- 10 Schließelemente in 2 unabhängigen Stiftreihen
- Anbohrschutz durch gehärtete Stahlstifte
- Anti-Picking-Stifte
- Bohrmulden-/Wendeschlüssel (keine scharfkantigen Einschnitte mehr)
- Code-Karte: Zylinder und Ersatzschlüssel können auf Basis der Code-Nr. hergestellt werden
- Fünf kodifizierte Schlüssel inklusive
- ABUS Global Protection Standard (GPS) 7

## Einsatz und Anwendung

- Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Panzerriegelschlössern , Tür-Zusatzschlössern und Vorhangschlössern, z. B. 86TI oder 83 Service

## Varianten

- Färbung: NP=Nickel Pearl - hochwertige, matt vernickelte Oberfläche, MM = Messing matt
- Doppel-, Halb- und Knäufzylinder

# Doppelzylinder D10PSNP



Security Tech Germany

Seite 2 von 2

---

## Technische Daten - Doppelzylinder D10PSNP

Anbohrschutz	Ja
Feuerschutz	Nein
Färbung	Nickel pearl
Not- und Gefahrenfunktion	Ja
Wendeschlüssel	Ja
Zylinderart	Doppelzylinder
inkl. Sicherungskarte	Nein
EAN	4003318562624
Sicherheitslevel	7