

Kit de Vidéosurveillance : Enregistreur Numérique Réseau + 2 Caméras Dôme Extérieures Wi-Fi

Art.-Nr. TVVR36021

Seite 1 von 5



La vidéosurveillance facile - tout dans un kit

Ce kit complet permet d'installer facilement une vidéosurveillance en intérieur ou en zone extérieure non protégée. Le kit contient un enregistreur numérique réseau à 6canaux intégrant un disque dur d'une capacité d'1To pour un enregistrement pendant env. 6 semaines en continu, deux caméras extérieures WLAN, trois blocs d'alimentation et divers accessoires.

Technique d'enregistrement professionnelle facile à utiliser

L'enregistreur commence l'enregistrement soit manuellement, soit selon une programmation préalable, soit par le biais du détecteur de mouvement suivant le réglage choisi. La commande a lieu confortablement par souris ou avec l'application ABUSiDVRPlus. Les images vidéos sont enregistrées en qualité brillante avec 25 images/sec. (Realtime), ne nécessitent pas beaucoup d'espace sur le disque dur et sont optimisées pour un accès rapide au réseau. Les caméras extérieures LAN ayant un indice de protection IP66 et la fonction WDR pour une compensation optimale de contre-jour sont particulièrement appropriées pour une surveillance sans faille de la zone d'entrée. Il est possible d'intégrer au maximum six caméras ABUS (4 x PoE + 2) dans le système.

Installation simple et rapide

Les interfaces PoE de l'enregistreur garantissent un transfert simple et rapide des données et de l'électricité par câble réseau. L'intégration des caméras peut aussi se faire sans fil via un routeur WLAN avec une alimentation électrique distincte.

La portée IR effective varie selon le lieu d'installation. Les surfaces absorbant la lumière ou l'absence d'objets réfléchissant la lumière IR dans l'angle de visée réduisent la portée IR et provoquent des images vidéo trop sombres. Par ailleurs, les objets réfléchissants situés à proximité immédiate de la caméra (gouttière, mur) peuvent faire réfléchir la lumière IR de manière gênante dans l'image.

Kit de Vidéosurveillance : Enregistreur Numérique Réseau + 2 Caméras Dôme Extérieures Wi-Fi

Art.-Nr. TVVR36021

Seite 2 von 5

Technologies

- Kit complet avec enregistreur à 4 canaux, 2 x caméras extérieures dôme WLAN, 1 To HDD, 3 x blocs d'alimentation, accessoires
- Enregistreur avec 4 interfaces PoE (Power over Ethernet) pour raccorder directement des caméras ABUS sans configuration réseau
- Extensible à 6 caméras IP max. par LAN ou Wi-Fi (avec configuration réseau)
- Commande simple et intuitive de l'écran ou du téléviseur à l'aide d'une souris (raccordement HDMI/VGA)
- Enregistreur compact pour enregistrement après détection de mouvement, programmé ou permanent
- Accès aux images en direct et aux clichés via l'application ABUS iDVR gratuite, navigateur Internet, logiciel fourni
- Y compris un disque dur d'1 To pour environ 6 semaines d'enregistrement en continu.
- Caméra extérieure LAN compacte et discrète (IP66) avec fonction de vision nocturne
- Caméra extérieure dôme HD WLAN avec résolution de 1 280 x 720 pixels à 25 images/seconde
- Caméra extérieure dôme WLAN avec fonction WDR pour la compensation du contre-jour

Caractéristiques techniques - Enregistreur Numérique 4 Canaux + 1 TB HDD

| | |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Accès mobile | Oui |
| Accès simultané au réseau | 128 branchements de caméra |
| Affichages | 1 / 4 / 6 |
| Alerte | Signal sonore, signal OSD, courriel |
| Alimentation électrique CC | 48 V |
| Audio | Line In: 1 x Cinch (2,0 V p-p, 1000 Ω), Audio Out: 1 x Cinch (600 Ω) |
| Canaux vidéo Analogique | 0 |
| Canaux vidéo HD-SDI | 0 |
| Canaux vidéo IP | 6 |
| Certifications | CE |
| Commande | Souris |
| Compatible avec les hybrides | Non |
| Conforme à la loi Sarkozy (valable uniquement pour la France) | Oui |
| Connexion réseau | 1 x RJ45 10/100 Mbps |
| Consommation électrique | 10 W |
| DDNS | Oui |
| Dimensions | 200 x 45 x 200 mm (L x H x P) mm |
| Débit total réseau (entrée/sortie) | (40/50) Mbits |
| Ensemble complet des canaux vidéo | 6 |
| Fonctions réseau | visionnage en direct, recherche, sauvegarde |

Kit de Vidéosurveillance : Enregistreur Numérique Réseau + 2 Caméras Dôme Extérieures Wi-Fi

Art.-Nr. TVVR36021

Seite 3 von 5

Caractéristiques techniques - Enregistreur Numérique 4 Canaux + 1 TB HDD

| | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fréquence d'images totale (PAL) | 25 |
| Hauteur | 45 mm |
| Langue OSD | DE, UK, FR, NL, DK. PL, RU, SWE, IT, ES |
| Langue emballage | DE, UK, FR, NL, DK. PL, RU, SWE, IT, ES |
| Langue notice | DE, UK, FR, NL, DK. PL, RU, SWE, IT, ES |
| Largeur | 200 mm |
| Logiciel | ABUS CMS Software |
| Longueur | 200 mm |
| Mode de fonctionnement | Triplex |
| Modes d'enregistrement | manuel, programmation horaire, détection de mouvement, alarme, détection de mouvement et alarme, détection de mouvement ou alarme |
| Modes de recherche | D'après l'événement, la date et l'heure |
| Mémoire pré/post-alarme | 0 - 900 / 5 - 900 |
| NTP | Oui |
| Niveaux utilisateurs | 2 |
| Nombre d'utilisateurs | 31 |
| Poids net | 0,8 kg |
| Protocoles caméras réseau | Caméras réseau ABUS |
| Résolution enregistrement @ fréquence d'images par caméra (PAL) | 6 x 720p @ 6 MBit/s |
| Sortie relais | Non |
| Sorties écran | HDMI, VGA |
| Stockage | 2 x USB 2.0 |
| Support d'enregistrement | 1 x 2,5" SATA HDD, 1TB |
| Température de fonctionnement max. | 50 °C |
| Température de fonctionnement min. | -10 °C |
| EAN | 4043158062205 |

Caractéristiques techniques - 2 Caméras Dôme Extérieures + Accessoire

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Accès mobile | Oui |
| Alerte | E-Mail |
| Alimentation électrique CC | 12 V |
| Angle de visée horizontal | 73,1 ° |
| Balance des blancs | AWB |
| Certifications | CE, RoHS, Reach |
| Commutation jour/nuit | Filtre d'arrêt IR électromécanique |

Kit de Vidéosurveillance : Enregistreur Numérique Réseau + 2 Caméras Dôme Extérieures Wi-Fi

Art.-Nr. TVVR36021

Seite 4 von 5

Caractéristiques techniques - 2 Caméras Dôme Extérieures + Accessoire

| | |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compensation du contre-jour | BLC, DWDR |
| Compression vidéo | H.264, MJPEG |
| Connexion réseau LAN | RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T |
| Connexion réseau Wi-Fi | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Consommation de courant | 580 mA |
| Consommation électrique | 7 W |
| Cryptage | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS |
| Distance focale | 4 mm |
| Détection de mouvement | 8 zones |
| Enregistreur d'images | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Hauteur | 82 mm |
| Humidité de l'air max. | 95 % |
| Indice de protection IP | 66 |
| LED IR | 30 |
| Langue OSD | DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE |
| Langue emballage | DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE |
| Langue notice | DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE |
| Logiciel | ABUS VMS, IPCam App (iOS) |
| Modes de résolution | 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 352 x 288, 176 x 144 |
| Navigateurs supportés | Mozilla Firefox, Safari ou Internet Explorer 6.x et versions suivantes |
| Nombre d'images par seconde | 25 fps @ 1280x960, 25 fps @ 1280x720 |
| ONVIF | Profile S |
| Obturateur électronique | 1/3 - 1/100000 s |
| Poids net | 0,5 kg |
| Portée IR (max.) | 10 m |
| Protocoles caméras réseau | TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, 802.1X, IPv6, Bonjour |
| Raccordements | 1 x RJ45, 1 x DC |
| Réglage d'amplification | AGC |
| Résolution maximale à fréquence d'images | 1280 x 960 @ 25 fps |
| Système vidéo | IP |
| Technologie | IP |
| Température de fonctionnement max. | 50 °C |
| Température de fonctionnement min. | -20 °C |
| Type de caméra | Caméra dôme extérieure jour/nuit |
| Zones privées | 4 |

Kit de Vidéosurveillance : Enregistreur Numérique Réseau + 2 Caméras Dôme Extérieures Wi-Fi

Art.-Nr. TVVR36021

Seite 5 von 5

Caractéristiques techniques - 2 Caméras Dôme Extérieures + Accessoire

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Éclairage minimal (IR) | 0 lx |
| Éclairage minimal (couleur) | 0,1 lx |
| Élimination des bruits parasites | DNR |
| Éléments d'image (effectifs) | 1280 x 960 Pixel |
| Éléments d'image (total) | 1280 x 960 Pixel |
| EAN | 4043158066999 |