

# Dome IP 4 MPx (2.8 - 12 mm)

Art.-Nr. IPCB74520

Seite 1 von 4



Le Dôme IP fournit des flux vidéo d'une résolution de 4MPx pour jusqu'à 30 images/s. Le boîtier IP67 résistant aux intempéries et à la poussière protège de façon optimale contre le sabotage et le vandalisme grâce à l'indice de protection IK10. Des LED IR intégrées fournissent des clichés parfaitement exploitables de jour comme de nuit. Il est à tout moment possible d'accéder à la caméra via l'application, en toute simplicité.

## Excellente visibilité

Avec une distance focale de 2,8 à 12mm, l'objectif zoom motorisé permet de couvrir une zone de 32 à 114°. Le réglage de la distance focale et de la mise au point se fait confortablement et précisément depuis l'interface Web.

## Enregistrement et compatibilité

L'enregistrement s'effectue au choix sur un enregistreur ABUS, un logiciel de gestion vidéo tiers ou en local sur une carte microSD. La caméra reste compatible avec la centrale d'alarme ABUS Secvest et le système de contrôle d'accès wAppLoxx d'ABUS.

## Mise en service facile

Le Dôme IP se fixe au plafond ou au mur (en option) avec un support. Nous recommandons notre boîte d'installation (TVAC31300) et le support mural (TVAC31340). Le logiciel gratuit «IP Installer ABUS» permet une mise en service facile et rapide de la caméra dans le réseau. Celui-ci détecte rapidement et simplement la caméra sur le réseau et facilite la mise en service.

Remarque: la caméra n'est pas fournie avec bloc d'alimentation, car l'alimentation électrique peut s'effectuer par PoE.

La portée IR effective varie selon le lieu d'installation. Les surfaces absorbant la lumière ou l'absence d'objets réfléchissant la lumière IR dans l'angle de visée réduisent la portée IR et provoquent des images vidéo trop sombres. Par ailleurs, les objets réfléchissants situés à proximité immédiate de la caméra (gouttière, mur) peuvent faire

# Dome IP 4 MPx (2.8 - 12 mm)

Art.-Nr. IPCB74520

Seite 2 von 4

---

réfléchir la lumière IR de manière gênante dans l'image.

---

## Technologies

- Résolution 4 MPx : 2 688 x 1 520 à 30 fps
- Objectif à zoom motorisé 2,8 – 12 mm
- Performance Ultra Low-Light pour des résultats exceptionnels en cas de faible éclairage
- Fonction WDR 120 dB permettant d'équilibrer les contrastes de l'image
- Boîtier résistant au vandalisme et aux intempéries (IK10 & IP67)
- LED IR (portée jusqu'à 30 m env.)
- Prend en charge H.264, MPEG-4, MJPEG (GOP dynamique inclus)
- Logement de cartes microSD pour le stockage interne de données
- 12 V CC & PoE (802.3af)

---

## Caractéristiques techniques - Dome IP 4 MPx (2.8 - 12 mm)

Accès simultané au réseau	6
Alerte	E-mail, NAS, FTP
Alimentation électrique CC	12 (+/-10 %) V
Amélioration des images	WDR, BLC, 3D DNR, Vertical Display
Angle de visée horizontal	32 – 114 °
Angle de vue vertical	18 – 59 °
Audio	2-Way Audio (Browser, CMS)
Autres fonctions	Enregistrement par sauvegarde automatique, connectivité Secvest
Balance des blancs	AWB, manuel
Bande passante réseau vidéo	32 kBit/s - 16 MBit/s
Commutation jour/nuit	ICR/couleur/N&B
Compatible avec	NVR, Hybrid DVR, IPCam Plus
Compatible avec ABUS Link Station	Oui
Compatible avec Secvest	Oui
Compatible avec wAppLoxx	Oui
Compatible avec wAppLoxx Pro	Oui
Compensation du contre-jour	WDR, BLC, HLC
Compression vidéo	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP, Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265, MJPEG
Connexion réseau	RJ45
Connexion réseau LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
Consommation de courant	1.045 mA
Consommation électrique	13 W

# Dome IP 4 MPx (2.8 - 12 mm)

Art.-Nr. IPCB74520

Seite 3 von 4

## Caractéristiques techniques - Dome IP 4 MPx (2.8 - 12 mm)

Couleur	RAL9003
Cryptage	HTTPS
Diaphragme avec l'éclairage minimal (couleur)	F1.4
Dimensions	(LxBxH) 143 x 143 x 100 mm
Distance focale	2,8 – 12,0 mm
Détection de mouvement	8 zones
Enregistreur d'images	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Entrée d'alarme (NO/NC)	1
Fonction jour/nuit ICR	Oui
Fonctions	Scene Change Detection
Gamme dynamique (WDR)	120 dB
Hauteur	100 mm
Humidité de l'air max.	95 %
Indice de protection IK	10
Indice de protection IP	67
LED IR	Oui
Langue OSD	DE, UK, FR, NL, DK
Langue notice	DE, UK, FR, NL, DK
Largeur	143 mm
Longueur	143 mm
Microphone	Non
Modes de résolution	Stream 1: 2.688 x 1.520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1.280 x 720 @ 25 fps
Navigateurs supportés	IE10, IE11, Mozilla Firefox 30.0+, Chrome 31.0+
Nombre d'images par seconde	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 30 fps
Nombre d'utilisateurs	32
Nombre de LED IR	10
Nombre de flux	3
Norme PoE	IEEE 802.3af
ONVIF	Profile G, S, T
Objectif	Zoom motorisé
Obturbateur électronique	1/3 à 1/100 000 s
Poids net	0,5 kg
Portée IR (max.)	30 m
Protocoles caméras réseau	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ABUS Server, Secvest Link
Raccordements	1 x RJ45, 1 x CC, 1 x sortie vidéo, 1 x entrée audio, 1 x sortie audio, 1 x entrée d'alarme, 1 x sortie d'alarme

# Dome IP 4 MPx (2.8 - 12 mm)

Art.-Nr. IPCB74520

Seite 4 von 4

## Caractéristiques techniques - Dome IP 4 MPx (2.8 - 12 mm)

Résolution	4MPx
Résolution maximale à fréquence d'images	2688 x 1520 @ 30 fps
Sortie d'alarme	1
Structure	Dome
Support d'enregistrement	Carte microSD, 256 Go (en option)
Système vidéo	IP
Technologie	IP
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de fonctionnement min.	-30 °C
Type de caméra	Dome
Video Content Analysis (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection
Zones privées	4
Zoom optique	4,2 x
Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	0,008 lx
Élimination des bruits parasites	3D DNR
Éléments d'image (effectifs)	2688(H) x 1520(V) Pixel