



Le kit de vidéosurveillance ABUS OneLook est un kit complet avec caméra extérieure sans fil Full HD 1080p et écran couleur tactile 7" pour surveiller intérieur et extérieur, de jour comme de nuit. Installation simple et intuitive pour une qualité d'image exceptionnelle.

Transmission sûre et sans fil via liaison sans fil numérique

Toutes les données (vidéo et audio) sont transmises sans fil à l'écran grâce à une liaison sans fil numérique cryptée. Le chemin de transmission est ainsi protégé et les pannes et interférences évitées. Cela se voit avant tout dans la qualité de transmission et l'excellente portée. La pose de câbles sur de longues distance n'est donc pas nécessaire. Avec son degré de protection IP66, la caméra fournie convient à une utilisation en extérieur et fournit des images claires même la nuit grâce à ses LED infrarouge intégrées.

Vous décidez du type et de l'heure d'enregistrement

Dès que la caméra détecte un mouvement, elle envoie des signaux audio et vidéo à l'écran sans fil tactile qui sauvegarde l'enregistrement sur carte SD (carte microSD 128Go max., accessoire nécessaire). Un enregistrement permanent ou programmé est également possible.

Extension personnalisée

Pour que le kit devienne un système de vidéosurveillance, il est possible de connecter jusqu'à 4 caméras (PPDF14520) à l'écran et de les afficher dans la vue quadruple.

Accès mobile également par application

L'application OneLook gratuite d'ABUS permet d'accéder aux données vidéo à distance. L'application est disponible dans l'Apple App-Store ainsi que dans le Google Playstore pour iOS et Android.

Technologies

- Kit complet comprenant une caméra extérieure sans fil Full HD 1 080 p (IP66) et enregistreur
- Transmission des fichiers vidéo et audio par liaison sans fil numérique cryptée
- Caméra extérieure avec capteur PIR pour une détection de mouvement fiable
- Résolution Full HD 1 080 p et fonction infrarouge de vision nocturne pour une qualité d'image exceptionnelle
- Interface HDMI pour l'affichage et la configuration sur un écran
- Enregistrement continu jusqu'à 1 mois avec disque dur externe jusqu'à 2 To (accessoire)
- Accès mobile par application gratuite
- Configuration conviviale et intuitive d'un accès à distance à la caméra (connexion LAN nécessaire)
- Extensible avec jusqu'à 3 caméras sans fil (No d'article : PPDF14520, PPDF14520W)

Caractéristiques techniques - ABUS OneLook Système de vidéosurveillance

Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec Smartvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Non

Caractéristiques techniques - 4043158144000

Affichages	1, 1+1, 1+3, 2+2
Alerte	Notification push / Signal sonore d'avertissement
Alimentation électrique CC	12 V
Canaux de transmission	26
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec Smartvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Non
Compression vidéo	H.246
Connexion réseau	RJ45 10/100Mbps
Consommation électrique	2 W
Couleur	Blanc
Cryptage	FHSS Hardware-Encryption, AES256
Dimensions	(La x Lo x H) 200 x 200 x 50 mm
Haut-parleur	Non (Audio via HDMI)
Langue OSD	DE, GB, FR, NL, DK, IT, PL
Largeur de canal	3 MHz
Logiciel	APP: ABUS OneLook (Android/iOS)
Matériau du boîtier	Plast
Microphone	Non
Modes d'enregistrement	Manuel, programmation horaire, détection de mouvement
Modes de résolution	Full HD (1080p) / HD (720p)
Modulation	FHSS, GFSK
Nombre d'accès simultanés	3
Nombre de canaux	4

Caractéristiques techniques - 4043158144000

Plage de fréquences	2,403 - 2,478 GHz
Poids brut	2,086 kg
Poids net	0,5 kg
Portée radio	(Selon l'installation) 20 - 50 m
Protocoles réseau	TCP, UDP, UPNP
Puissance d'émission	20 dBm
Raccordements	Power: DC plug / Network: RJ45 socket / 2x USB 2.0 / HDMI 1.2
Résolution enregistrement @ fréquence d'images par caméra	1Ch: Full HD (1080p) @ 30fps / 2Ch: Full HD (1080p) @ 15fps / 3-4Ch: HD (720p) @ 30fps
Résolution sortie HDMI	Full HD (1080p)
Sensibilité	-80 dBm
Support d'enregistrement	MicroSD (max. 128GB), disque dur externe USB (max. 2TB)
Technologie	Radio
Température de fonctionnement max.	40 °C
Température de fonctionnement min.	0 °C
Type d'écran	LCD Touchscreen
Type de connecteur	Prise-DC: 5,5 x 2,5mm
EAN	4043158144000

Caractéristiques techniques - ABUS OneLook Caméra Extérieure /w

Alimentation électrique CC	5 V
Angle de visée horizontal	90 °
Angle de vue PIR	65 °
Angle de vue vertical	45 °
Commutation jour/nuit	Auto
Compatible avec	PPDF16000 / PPDF18000
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec Smartvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Non
Compression vidéo	H.264
Consommation électrique	1,4 W
Couleur	Blanc
Cryptage	FHSS Hardware-Encryption
Dimensions	(La x Lo x H) 62 x 155 x 148 mm
Distance focale	3,6 mm
Enregistreur d'images	1/3" CMOS
Filtre pivotant IR	Oui

Caractéristiques techniques - ABUS OneLook Caméra Extérieure /w

Fréquence d'images vidéo	0,032 - 2
Indice de protection IP	66
LED IR	Oui
Largeur de canal	3 MHz
Longueur d'onde optique	850 nm
Matériau du boîtier	Métal
Microphone	Oui
Modes de résolution	Full HD (1080p) / HD (720p)
Plage de fréquences	2,403 - 2,478 GHz
Poids brut	0,802 kg
Poids net	0,62 kg
Portée IR (max.)	8 m
Portée PIR	5 m
Portée radio	(Selon l'installation) 20 - 50 m
Puissance d'émission	20 dBm
Résolution maximale à fréquence d'images	Full HD (1080p) @ 20 fps
Sensibilité	-80 dBm
Température de fonctionnement max.	50 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Type de connecteur	Prise-DC: 3,5 x 1,35mm
Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	2 lx
Événement de base	PIR / Software + Masque de mouvement
EAN	4003318822421