

ABUS OneLook Caméra Extérieure /w

Art.-Nr. PPDF14520W

Seite 1 von 3



La caméra extérieure ABUS OneLook est une caméra extérieure sans fil Full HD compacte avec liaison sans fil numérique cryptée et capteur PIR de détection de mouvement qui offre une résolution de 1 080p pour une qualité d'image exceptionnelle, même dans d'obscurité. La caméra est entièrement compatible avec le kit de vidéosurveillance ABUS OneLook à écran couleur 7" et haut-parleur intégré (PPDF16000).

Utilisation 24 h/24, 7 jours/7

Grâce aux LED IR intégrées, la caméra est parfaitement adaptée à une utilisation 24 h/24, 7 jours/7, jour et nuit. Transmission sans fil via liaison sans fil numérique cryptée (audio et vidéo). Les signaux sont optimisés pour le raccordement au kit de vidéosurveillance ABUS OneLook. La transmission du signal sans fil est un avantage partout où la pose de câbles est impossible ou difficile. La conversion en signaux numériques chiffrés permet d'éviter les pannes, interférences ou un éventuel espionnage par une tierce personne.

La portée IR effective varie selon le lieu d'installation. Les surfaces absorbant la lumière ou l'absence d'objets réfléchissant la lumière IR dans l'angle de visée réduisent la portée IR et provoquent des images vidéos trop sombres. Par ailleurs, les objets réfléchissants situés à proximité immédiate de la caméra (gouttière, mur) peuvent faire réfléchir la lumière IR de manière gênante dans l'image.

Technologies

- Caméra extérieure sans fil compacte Full HD 1 080 p (IP66)
- Transmission des fichiers vidéo et audio par liaison sans fil numérique cryptée

ABUS OneLook Caméra Extérieure /w

Art.-Nr. PPDF14520W

Seite 2 von 3

- Capteur PIR inclus pour une détection de mouvement fiable
- Résolution Full HD 1 080 p et fonction infrarouge de vision nocturne pour une qualité d'image exceptionnelle
- Utilisable en extension des kits vidéo privés sans fil (PPDF16000, PPDF18000)
- Jusqu'à 4 caméras sans fil utilisables pour chaque écran/enregistreur

Caractéristiques techniques - ABUS OneLook Caméra Extérieure /w

Alimentation électrique CC	5 V
Angle de visée horizontal	90 °
Angle de vue PIR	65 °
Angle de vue vertical	45 °
Commutation jour/nuit	Auto
Compatible avec	PPDF16000 / PPDF18000
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec Smartvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Non
Compression vidéo	H.264
Consommation électrique	1,4 W
Couleur	Blanc
Cryptage	FHSS Hardware-Encryption
Dimensions	(La x Lo x H) 62 x 155 x 148 mm
Distance focale	3,6 mm
Enregistreur d'images	1/3" CMOS
Filtre pivotant IR	Oui
Fréquence d'images vidéo	0,032 - 2
Indice de protection IP	66
LED IR	Oui
Largeur de canal	3 MHz
Longueur d'onde optique	850 nm
Matériau du boîtier	Métal
Microphone	Oui
Modes de résolution	Full HD (1080p) / HD (720p)
Plage de fréquences	2,403 - 2,478 GHz
Poids brut	0,802 kg
Poids net	0,62 kg
Portée IR (max.)	8 m
Portée PIR	5 m
Portée radio	(Selon l'installation) 20 - 50 m
Puissance d'émission	20 dBm
Résolution maximale à fréquence d'images	Full HD (1080p) @ 20 fps

ABUS OneLook Caméra Extérieure /w

Art.-Nr. PPDF14520W

Seite 3 von 3

Caractéristiques techniques - ABUS OneLook Caméra Extérieure /w

Sensibilité	-80 dBm
Température de fonctionnement max.	50 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Type de connecteur	Prise-DC: 3,5 x 1,35mm
Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	2 lx
Événement de base	PIR / Software + Masque de mouvement