## Module sans fil à distance encastré



Art.-Nr. 501637 Seite 1 von 2



L'unité sans fil à distance FR, combinée à CodeLoxx, ZL et SLT, permet de coupler facilement un système externe à activer (par ex. système de pointage, contrôle d'accès, etc.) avec ces systèmes d'ouverture d'Abus Security-Center.

## **Technologies**

- Module de communication sans fil à distance FR destiné à être connecté à un contact de commutation externe
- Pour commander les cylindres électroniques à double bouton (CodeLoxx Remote) sur une distance de transmission sans fil de 3 m

## Caractéristiques techniques - Module sans fil à distance encastré

Alimentation électrique	Tension d'alimentation via une source de tension externe (non incluse dans la
	livraison): 9 à 24 V CC
Autres dimensions	Couvercle en plastique Ø 84,5 mm, hauteur 7 mm (pour montage encastré Ø 55 mm)
Boîtier	Montage encastré
Couleur	Blanc
Diamètre	84,5 mm
Domaines d'utilisation	Activation des fonctions de commutation électriques
Hauteur	7 mm
Humidité de l'air max.	80 %
Langue OSD	Français
Langue emballage	FR
Langue notice	FR
Matériau	Couvercle en plastique
Matériau du boîtier	Plastique
Mode de fonctionnement	Relais utilisé comme contact à fermeture
Mémoire des événements	1000





Art.-Nr. 501637 Seite 2 von 2

## Caractéristiques techniques - Module sans fil à distance encastré

caracteristiques teciniiques	Troduce sails in a distance encastic
Nombre max. de moyens de	511
fermeture	
Poids net	0,1361 kg
Profils annuels	6
Profils hebdomadaires	30
Programmation	Avec verrou électronique par Prog-ACS ou SKM
Raccordements	Alimentation électrique, interface numérique
Temps d'ouverture réglable	Variable entre 1 et 6 s
Température de	60 °C
fonctionnement max.	
extérieure	
Température de	60 °C
fonctionnement max.	
intérieur	
Température de	-10 °C
fonctionnement min. à	
l'extérieur	
Température de	-10 °C
fonctionnement min. à	
l'intérieur	