

Récepteur sans fil apparent

Art.-Nr. 501640

Seite 1 von 2



Ce récepteur sans fil reçoit ses ordres directement sans fil des systèmes de portes CLX, SLT ou ZL. Il transmet ces ordres par connexion câblée au transmetteur AE255F, lui-même raccordé au système d'alarme. Cela permet une intégration sans fil des systèmes de portes, sans câblage supplémentaire des portes.

Technologies

- Récepteur sans fil destiné à être relié (par câble) à un transmetteur AE255F
- Pour le rattachement sans fil à un système de fermeture électronique (alarme CLX/SLT/ZL AE255F)
- Il n'est pas nécessaire de procéder à un câblage supplémentaire de la porte.

Caractéristiques techniques - Récepteur sans fil apparent

Alimentation électrique	Alimentation électrique via transmetteur AE255F
Boîtier	Montage en saillie
Couleur	Blanc
Domaines d'utilisation	Pour le rattachement sans fil à un système de fermeture électronique
Hauteur	86 mm
Humidité de l'air max.	80 %
Langue OSD	Français
Langue emballage	FR
Langue notice	FR
Largeur	86 mm
Longueur	30 mm
Matériau	Boîtier en plastique
Matériau du boîtier	Plastique
Poids net	0,1481 kg
Raccordements	Alimentation électrique, interface numérique

Récepteur sans fil apparent

Art.-Nr. 501640

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - Récepteur sans fil apparent

Température de fonctionnement max. extérieure	60 °C
Température de fonctionnement max. intérieur	60 °C
Température de fonctionnement min. à l'extérieur	-10 °C
Température de fonctionnement min. à l'intérieur	-10 °C