

SB600 pour les portes d'entrée en F1: Aluminium Nature (plaque de poignée/poignée de porte)

Seite 1 von 2



GARNITURE DE PORTE AVEC BOUCLIER LONG

Les portes qui ne sont pas sécurisées de manière professionnelle sont immédiatement reconnaissables par les cambrioleurs comme des cibles faciles : le cylindre dépasse largement, et souvent la garniture peut aussi être facilement dévissée.

Les professionnels ne sont pas les seuls à pouvoir s'introduire facilement par effraction. Les garnitures de porte ABUS protègent aussi bien la serrure encastrée que le cylindre de la porte. Elles sont construites selon le principe de la construction en couches. Les garnitures de porte sont universelles et peuvent être aussi bien montées sur les portes qui se ferment à gauche que sur celles qui se ferment à droite. La garniture de porte ABUS SB600 est spécialement adaptée aux portes d'entrée de maison et possède une longue plaque de 250 mm de long.

Technologies

- Selon DIN EN 1906 SK 1 et DIN 18 257 ES 0
- Protection anti-arrachement améliorée : tiges solides et vissage intérieur
- Structure en couches éprouvée : sous-plaque en métal et plaque couvrante en métal léger
- Épaisseur de la plaque 12 mm
- Entraxe : 92 mm, tige carrée : 10 mm

Utilisation et application

- Pour les portes d'entrée de maisons
- Bouton à l'extérieur, poignée à l'intérieur
- Convient pour des épaisseurs de porte de 67 à 72 mm

SB600 pour les portes d'entrée en F1: Aluminium Nature (plaque de poignée/poignée de porte)

Seite 2 von 2

Variantes

- Couleurs : F1 aluminium naturel

Caractéristiques techniques - SB600 pour les portes d'entrée en F1: Aluminium Nature (plaque de poignée/poignée)

Door type	Entry door
Garniture de porte	Oui
Garniture de porte "Coupe-feu"	Non
Niveau de sécurité	5
Poids	704 g
coloris	F1: Aluminium Nature
deux poignées	Non
dépassement du cylindre	15 mm
protection anti-arrachage	Non
EAN	4003318814563