


Cylindre à languette XP20CR

Seite 1 von 2



BREVETÉ, AVEC CARTE DE PROPRIÉTÉ, HAUTE PROTECTION CONTRE LES EFFRACTIONS

Critère de qualité : Avec notre cylindre de porte breveté XP20S, vous ne pouvez faire reproduire une clé originale que sur présentation de la carte de propriété chez un revendeur agréé.

Vous recherchez un cylindre de porte qui se ferme en toute sécurité et qui, grâce à des capuchons en plastique de différentes couleurs en option pour les clés, permet à chaque membre de votre famille ou de votre personnel d'avoir toujours la bonne clé sur lui ? Vous pouvez alors miser sur ce cylindre de porte. Grâce à la technologie innovante de la goupille dans la goupille, ce cylindre offre une grande résistance aux chocs. Des goupilles acier cémenté le rendent insensible aux tentatives de perçage. Le système de fermeture se compose de 12 éléments de fermeture indépendants dans trois niveaux de goupilles différents. Des capuchons en plastique de couleur interchangeable vous permettent de distribuer les clés fournies de manière fiable. Gardez le contrôle : Les clés originales ne peuvent être reproduites que sur présentation de la carte de propriété ci-jointe.

Technologies

- Cylindre de porte conforme aux normes DIN EN 1303, DIN 18252 et à la certification ISO 9001:2015
- Avec carte de protection (les doubles de clés ABUS d'origine et les cylindres ne sont fabriqués que sur présentation de la carte de protection)
- Alvéoles/clés réversibles (plus d'encoches tranchantes) avec système de goupilles breveté à l'extrémité de la clé (brevet en attente)
- Technologie anti-choc (brevétée) : résistance maximale aux chocs grâce à la technologie innovante de goupilles « Stift-in-Stift »
- Avec fonction débrayable (fermable des deux côtés, même quand il y a une clé dans la serrure à l'intérieur)
- Protection contre le perçage grâce à des goupilles en acier trempé, certifiée SKG**
- Système de fermeture de grande qualité avec 12 éléments de fermeture indépendants sur 3 niveaux
- avec capuchons interchangeables en plastique de couleur
- trois clés codifiées incluses
- ABUS Global Protection Standard (GPS) 9

Cylindre à languette XP20CR

Seite 2 von 2

Utilisation et application

- Pour les portes d'entrée de maisons ou d'appartements
- Fermeture identique combinable avec les serrures à barres blindées, les serrures de porte supplémentaires et les cadenas ABUS tels que 83 et 86TI
- Les cylindres à partir de 60 mm remplissent les exigences de la norme DIN EN 1303:2015-08, annexe A, classe B et conviennent pour les portes coupe-feu et anti-fumée.

Variantes

- Finition : nickelé (N)
- Demi-cylindres, cylindres doubles, extérieurs et à bouton
- en blister
- en écrin
- Cylindres de service livrables aux clients contractuels

Caractéristiques techniques - Cylindre à languette XP20CR

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Carte de propriété | Oui |
| Fonction d'urgence et de danger | Non |
| Niveau de sécurité | 9 |
| Poids | 221 g |
| Protection anti-perçage | Oui |
| clé réversible | Oui |
| coloris | nickelé |
| fire resistance doors | Non |
| type de cylindre | cylindre extérieur |
| EAN | 4003318737091 |