

Module vidéo à 2 fils pour interphone (acier inoxydable)

Art.-Nr. TVHS20010S

Seite 1 von 3



ENTIÈREMENT MODULAIRE : L'INTERPHONE VIDÉO

Voir les personnes qui se trouvent devant la porte, parler avec elles, ouvrir la porte. Facile à installer, adaptable de façon modulaire à tout type de bâtiment et à toutes les exigences de l'utilisateur.

L'interphone vidéo optimal

Le module vidéo est l'unité de commande centrale du système ModuVis. Avec caméra, microphone, haut-parleur pour la communication et bouton de sonnette, il constitue la configuration de base pour un interphone avec 1 sonnette. La transmission des paroles est claire, nette et sans distorsion. Lors de l'actionnement de la sonnette, la caméra 2 MPx intégrée fournit une vue d'ensemble de la zone d'entrée, et ce de jour comme de nuit grâce aux LED IR. Un ouvre-porte électronique (ronfleur de porte) est raccordé à l'entrée/sortie relais.

Utilisation conviviale via écran ou application

L'utilisateur commande le système ModuVis (module vidéo, modules supplémentaires) via l'écran 7" ou via l'application ABUS Link Station sur smartphone/tablette.

Module vidéo à 2 fils pour interphone (acier inoxydable)

Art.-Nr. TVHS20010S

Seite 2 von 3

Installation à 2 fils

La communication entre le module vidéo à 2 fils TVHS20010S, l'écran et les modules supplémentaires s'effectue via un répartiteur à 2 fils (unité convertisseur). Variante IP/PoE : voir TVHS20000S.

Entièrement modulaire, largement extensible

Un avantage considérable : selon le nombre de logements et les besoins sur place, il est possible d'ajouter des modules supplémentaires en toute simplicité. Jusqu'à 49 sonnettes sont ainsi possibles, et un écran est raccordé à chaque logement. Atout supplémentaire pour la sécurité : il est possible d'intégrer jusqu'à 16 caméras IP pour la vidéosurveillance. Quelles que soient les variantes de module vidéo et écran sélectionnées (à 2 fils ou IP/PoE/Wi-Fi), les systèmes sont compatibles les uns avec les autres.

Technologies

- Module vidéo à 2 fils pour interphone ModuVis comme configuration de base d'un interphone (1 sonnette), avec modules supplémentaires pour extension jusqu'à 49 sonnettes
- Unité de commande centrale de l'interphone (obligatoire pour toutes les installations à 2 fils)
- Caméra jour/nuit 2 MPx avec LED IR et angle de vue de 180° pour une vue d'ensemble optimale lors de l'actionnement de la sonnette
- Notification push d'alarme sur terminal mobile via l'application ABUS Link Station
- Microphone haute qualité et haut-parleur avec excellente qualité de son (son clair des voix, filtrage des bruits ambiants)
- Boutons de sonnette avec rétroéclairage
- Audio, vidéo et alimentation via 2 fils
- Entrées/sorties relais supplémentaires par ex. pour ouvre-porte (ronfleur de porte)
- Résistance aux intempéries avec IP65, montage flexible via cadre de montage (encastré/en applique)

Caractéristiques techniques - Module vidéo à 2 fils pour interphone (acier inoxydable)

| | |
|----------------------------|--|
| Affichage | 2-Way Audio |
| Alimentation électrique CC | via TVHS20310 V |
| Amélioration des images | BLC, DNR, WDR |
| Angle de visée horizontal | 180 ° |
| Angle de vue vertical | 96 ° |
| Appareils compatibles | TVHS20020, TVHS20030, TVHS20040, TVHS20340 |
| Audio | Microphone et haut-parleur intégrés |
| Compression vidéo | Stream 1: H.264, Stream 2: H.264 |

Module vidéo à 2 fils pour interphone (acier inoxydable)

Art.-Nr. TVHS20010S

Seite 3 von 3

Caractéristiques techniques - Module vidéo à 2 fils pour interphone (acier inoxydable)

| | |
|--|--|
| Consommation électrique | 10 W |
| Dimensions | 98 × 99.8 × 43.9 mm |
| Haut-parleur | Oui |
| Hauteur | 99,8 mm |
| Humidité de l'air max. | 0,95 % |
| Indice de protection IP | 65 |
| LED IR | Oui |
| Largeur | 98 mm |
| Longueur | 43,9 mm |
| Matériau | Devant : Acier inoxydable / Dos : Plastique |
| Microphone | Oui |
| Modes de résolution | Stream 1: 1.920 x 1.080 @ 25 fps, Stream 2: 720 x 480 @ 25 fps |
| Objectif | Fix |
| Protocoles caméras réseau | TCP/IP, RTSP |
| Raccordements | 1 x CC/Audio/Video, 4 x entrée d'alarme, 2 x sortie d'alarme |
| Résolution | 2 MPx |
| Résolution maximale à fréquence d'images | 1.920 x 1.080 @ 25 fps |
| Sortie d'alarme | 2 (30 V, 1 A) |
| Surveillance anti-sabotage | Oui |
| Température de fonctionnement max. | 60 °C |
| Température de fonctionnement min. | -40 °C |