

Accumulateur VdS, 12 V, 7.2Ah

Art.-Nr. BT2070

Seite 1 von 1



Vous pouvez installer les accumulateurs 12 V agréés VdS dans n'importe quel appareil devant rester sous tension même après une panne de courant. Grâce à leur longue durée de vie et à une haute fiabilité, ils sont particulièrement bien adaptés aux installations d'alarme. Ils ne requièrent aucun entretien pendant toute leur durée de vie. En raison de leur conception compacte, les accumulateurs ne coulent pas du tout. Un alliage calcique spécial d'une pureté extrême leur assure une longue durée de vie. En fonction de leur décharge moyenne, vous pouvez recharger les accumulateurs 1 000 fois. Tous les accumulateurs ont obtenu la certification VdS. Ils varient en taille, poids et alimentation électrique.

Technologies

- Sans entretien
- Totalement étanche
- Batterie plomb-gel très performante
- Jusqu'à 1000 cycles charge/décharge
- Certifié VdS

Caractéristiques techniques - Accumulateur VdS, 12 V, 7.2Ah

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Alimentation électrique CC | 12 V |
| Capacité | 7,2 |
| Certifications | VdS |
| Cycles de charge | Jusqu'à 1000 |
| Dimensions | (LxHxP)151x65x94 mm |
| Hauteur | 65 mm |
| Homologation VdS n° | G 112110 |
| Largeur | 151 mm |
| Longueur | 94 mm |
| Poids net | 2,54 kg |
| Type de batterie | Plomb (gel) |