

# Mini-Caméra-Dôme Extérieure Jour/Nuit

Art.-Nr. TVCC34011

Seite 1 von 2



## Surveillance discrète en intérieur ou en extérieur

La caméra dôme extérieure jour/nuit analogique convient particulièrement bien comme extension de l'enregistreur 4 canaux TVR33601 et du kit de vidéo surveillance TVR33620D/T. Elle se distingue par son design sobre et son degré de protection élevé (IP67) qui permet de l'utiliser en intérieur comme en extérieur. La caméra dispose de LED IR intégrées pour l'utilisation 24h/24 7jours/7, jour et nuit.

Avec une résolution élevée et détaillée de 600 lignes TV, elle fournit des images vidéo exactes permettant une identification précise des personnes.

## Possibilités de montage flexibles

Le câble combiné de 30 m et le bloc d'alimentation fournis permettent un montage rapide et simple.

La portée IR effective varie selon le lieu d'installation. Les surfaces absorbant la lumière ou l'absence d'objets réfléchissant la lumière IR dans l'angle de visée réduisent la portée IR et provoquent des images vidéo trop sombres. Par ailleurs, les objets réfléchissants situés à proximité immédiate de la caméra (gouttière, mur) peuvent faire réfléchir la lumière IR de manière gênante dans l'image.

## Technologies

- Caméra-dôme extérieure compacte de vision diurne/nocturne
- Nombreuses possibilités d'installation de la caméra en intérieur ou en extérieur
- Design sobre et haut degré de protection (IP67)
- Haute résolution de 600 lignes TV
- 1 câble coaxial de 30 mètres compris
- Extension parfaite de TVR33601 ou TVR33620D

# Mini-Caméra-Dôme Extérieure Jour/Nuit

Art.-Nr. TVCC34011

Seite 2 von 2

## Caractéristiques techniques - Mini-Caméra-Dôme Extérieure Jour/Nuit

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Alimentation électrique CC         | 12 V                                |
| Angle de visée horizontal          | 75 °                                |
| Balance des blancs                 | Auto                                |
| Commutation jour/nuit              | Filtre d'arrêt IR électromagnétique |
| Dimensions                         | 90 x 90 x 68 mm                     |
| Distance focale                    | 2,8 mm                              |
| Enregistreur d'images              | 1/2.8" Progressive Scan CMOS        |
| Humidité de l'air max.             | 90 %                                |
| Indice de protection IP            | 67                                  |
| LED IR                             | Oui                                 |
| Poids brut                         | 1,3 kg                              |
| Poids net                          | 0,25 kg                             |
| Portée IR (max.)                   | 20 m                                |
| Résolution                         | 720 x 480                           |
| Sortie vidéo                       | 1.0 Vss                             |
| Structure                          | Dome                                |
| Technologie                        | Analog                              |
| Température de fonctionnement max. | 60 °C                               |
| Température de fonctionnement min. | -20 °C                              |
| Éclairage minimal (IR)             | 0 lx                                |
| Éclairage minimal (couleur)        | 0,1 lx                              |