

# SRG92 pour les portes à cadre tubulaire en F1: Aluminium Nature (plaque de poignée/poignée de porte)

Seite 1 von 2



## SÉCURITÉ POUR PORTES À CADRE ÉTROIT

Avec cette garniture de porte, vous sécurisez votre porte d'entrée

Les portes d'entrée sont toujours l'objet de la convoitise des cambrioleurs. Comme celles-ci sont souvent insuffisamment sécurisées, les criminels ont souvent la partie facile. Cette garniture a été spécialement conçue pour les portes d'entrée avec un profil de cadre étroit et une épaisseur de porte de 57 à 65 millimètres. Elle dispose d'un mécanisme de remontée automatique de la béquille dans la plaque intérieure et de cames qui peuvent être réglées de manière variable sur la plupart des schémas de perçage courants. Le montage est donc un jeu d'enfant.

## Technologies

- Came de fixation variable pour adaptation aux entraxes courants
- Poignée intérieure avec fonction automatique repoussant la poignée dans sa position initiale
- Vis de fixation cachées par la garniture décorative en alu
- Pour dépassement de cylindre de 12 mm
- Entraxe : 92 mm, tige carrée : 8 mm
- Montage simple

## Utilisation et application

- Pour une utilisation universelle sur les portes à bord étroit
- Plaque de préhension à l'extérieur, poignée à l'intérieur
- Convient pour des épaisseurs de porte entre 57 et 65 mm

## Variantes

# SRG92 pour les portes à cadre tubulaire en F1: Aluminium Nature (plaque de poignée/poignée de porte)

Seite 2 von 2

- Couleurs: F1 (alu), F2 (argent), ER (acier inoxydable), W (blanc)
- Également disponible comme poignée/garniture de poignée

## Caractéristiques techniques - SRG92 pour les portes à cadre tubulaire en F1: Aluminium Nature (plaque de poignée)

Door type	Doors with tubular frames
Garniture de porte	Oui
Garniture de porte "Coupe-feu"	Non
Niveau de sécurité	5
Poids	979 g
coloris	F1: Aluminium Nature
deux poignées	Non
dépassement du cylindre	12 mm
protection anti-arrachage	Non
EAN	4003318222641