



LA SÉCURITÉ EN UN CLIC

Protection complémentaire pour fenêtres à double battant avec meneau central.

Vos fenêtres à double battant sont belles, grâce à elles, votre maison est éclairée par la lumière chaude du soleil. Mais elles représentent également un risque pour la sécurité si elles ne sont pas suffisamment protégées contre les effractions. La protection complémentaire résout le problème. Le double pêne tournant massif permet un emboîtement simultané des deux battants de la fenêtre. Néanmoins, la sécurité est facile à utiliser. En effet, un simple mécanisme à clic suffit pour verrouiller la fenêtre. Le coffre est fixé au meneau central lors du montage. La condition préalable à la pose est un espace de 18 à 35 millimètres entre les battants.

Technologies

- Homologuée VDS, conformité DIN
- Résistance mécanique de plus d'une tonne
- Position ouvert/fermé reconnaissable à l'oeil nu
- Le montage nécessite un écartement de 18 à 35 mm entre les deux battants de fenêtre
- Deux clés incluses
- Pêne acier à crochet

Utilisation et application

- Pour les fenêtres à double battant et les portes-fenêtres avec battant central à ouverture intérieure
- Verrouillage par bouton de porte, ouverture avec la clé
- Livrable avec fermeture identique avec d'autres produits ABUS
- Convient pour tous les matériaux de base comme le bois, le PVC et l'aluminium.

Variantes

- Couleurs : marron, blanc

Caractéristiques techniques - DFS95 marron

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Niveau de sécurité | 10 |
| Poids | 766 g |
| Type de fenêtre | Fenêtre à double battant |
| Type de fermeture | clé |
| coloris | marron |
| entrebâilleur | Non |
| fonction alarme | Non |
| EAN | 4003318370014 |