

# Draadloze Indicatiemodule

Art.-Nr. FU8403

Seite 1 von 2



Via de draadloze indicatiemodule krijgt u snel een overzicht over de statussen van de Secvest melders in het huis. Hier ziet u direct of eenmelder resp. een venster open of gesloten is. De module biedt een comfortabele statusweergave voor de draadloze vensterbeveiliging FTS 96 E en de Secvest draadloze Magneetcontacten - ook standalone (zonder alarminstallatie). Wanneer de vensterbeveiligingen echter in combinatie met een Secvest 2WAY worden toegepast, vormt de module een zinvolle aanvulling. Vensterbeveiliging en draadloze Magneetcontacten kunnen parallel bij de indicatiemodule en de alarmcentrale worden aangemeld.

## Technologieën

- 16 weergavekanalen, individueel programmeerbaar
- Compatibel met mechatronische en Secvest draadloze magneetcontacten
- 2 LED's voor statusindicatie
- Stand-alone oplossing voor weergave van de status van aangesloten melders

## Technische gegevens - Draadloze Indicatiemodule

Afmetingen	(bxhxd)135x220x45 mm
Behuizingmateriaal	ABS
Breedte	135 mm
Compatibel met	Secvest, Terxon
Display	18 LED statusweergaven
Hoogte	220 mm
Lengte	45 mm
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Max. ontvangstbereik (gebouw)	30 m
Max. ontvangstbereik (vrij veld)	100 m

# Draadloze Indicatiemodule

Art.-Nr. FU8403

Seite 2 von 2

## Technische gegevens - Draadloze Indicatiemodule

Milieuklasse	I
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Modulatie	FM
Nettogewicht	0,52 kg
Radiofrequentie	868 MHz
Stroomopname	150 mA
Voedingsspanning DC	12 V