

Actief Infrarood Detector 120 m

Art.-Nr. LS2120

Seite 1 von 2



Deze innovatieve dual infrarood detector detecteert tot een afstand van 240m binnenshuis en 120m buitenshuis. Dual-lichtstralen en sabotagebeveiliging van zender en ontvanger garanderen een veilige werking. Extra pluspunt: Dankzij de horizontale en verticale afstelbaarheid van zender en ontvanger, instelling door laserstraal en LED-indicatie, is de installatie snel en eenvoudig.

Technologieën

- Geschikt voor het beveiligen van ruimtes, buitenkanten van gebouwen en open terreinen
- Groot bewakingsbereik
- Gepulste dubbele lichtstralen
- Laser voor eenvoudige instelling
- IP55

Technische gegevens - Actief Infrarood Detector 120 m

Aansluitingen	Schroefaansluiting: Zender (Tx): Voeding 10-30 V DC, NC sabotage-uitgang (tamper), ontvanger (Rx): Voeding 10-30 V DC, COM alarmcontact, NC alarmcontact, NO alarmcontact, NC sabotage-uitgang (tamper)
Afmetingen	(bxhxd) 74x173x72 mm
Behuizingmateriaal	ABS
Beschermingsklasse IP	55
Breedte	74 mm
Compatibel met	Secoris, Secvest, Terxon
Detectiebereik melder (m)	240 m
Detectiemethode	Infraroodstralingsmeting
Display	Ja
Hoogte	173 mm

Actief Infrarood Detector 120 m



Security Tech Germany

Art.-Nr. LS2120

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Actief Infrarood Detector 120 m

Lengte	72 mm
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Max. detectiebereik (binnen)	240 m
Max. detectiebereik (buiten)	120 m
Montagelocatie	Binnen en buiten
Sabotagebeveiliging	1
Sensortype	Infraroodmodule
Statusindicatie	Ja
Stroomopname	65 mA
Vermogensopname	0,65 W
Voedingsspanning DC	10-30 V