



Daarmee kunnen de camera's perfect in positie worden gebracht. Met de elegante aluminium houders kunnen alle installatiewensen worden vervuld. Verschillende camerahouders en verlengstukken zorgen voor flexibiliteit. De camerahouders zijn alle uitgerust met een 360° balhoofd en een snelsluiting. Het draagvermogen bedraagt 4 kg. Bij de camerahouders en de verlengstukken kunnen de kabels inwendig worden gelegd. De keuze bestaat uit de volgende houders: Camerahouder 12,5 cm (TV8390), Camerahouder 21,5 cm (TV8391), Camerahouder 25 x 6 cm (TV8392)-Verlengstuk 10 cm (TV8393) en Verlengstuk 20 cm (TV8394).

Technologieën

- Compatibel met IPCA58000, IPCA52010, IPCA52000, IPCA53000, HDCC50000
- Elegante aluminium steun
- 360° kogelkop met snelsluiting
- Inwendige kabeldoorvoer mogelijk
- Draagvermogen: 4 kg
- 1/4" statiefschroef

Technische gegevens - Camerasteun 125 mm

Aansluitingstype	1/4" statiefschroefdraad
Batterij - GRS-type	125
Behuizingmateriaal	aluminium
Breedte	40 mm
Draagvermogen	4 kg
Kabelgeleiding	binnenin liggend
Lengte	40 mm
Uitlijning	360 °