

Video Triplex Kabel Buiten 250 m

Art.-Nr. TVAC40320

Seite 1 von 1



De ideale verbinding voor uw speed-dome of autofocus zoomcamera met andere componenten van uw video-bewakingssysteem. De triplex-kabel biedt daarbij een groot praktisch voordeel: voor de overdracht van videobeelden, spanningsvoorziening en bedieningsdata (dome, zoom) is slechts één kabel nodig. Want naast de videokabel (RG59) zijn de stroomkabels (2x 0,75 mm²) en de kabels voor het bedienen (2x 0,22 mm²) al geïntegreerd. De triplex-kabel is geschikt voor buitengebruik, de weerstand bedraagt 75 Ohm. De video triplex-kabel is leverbaar in lengtes van 50 m (TVAC40300), 100 m (TVAC40310) en 250 m (TVAC40320).

Technologieën

- Transmissie van videobeeld, stroomvoorziening en besturingsgegevens
- Weerbestendig materiaal
- UV-bestendige kabel
- Geïntegreerde RG59 coaxkabel, stroomleiding 2 × 0,75 mm², stuurdraad 2 × 0,22 mm²
- Kabellengte: 250 m

Technische gegevens - Video Triplex Kabel Buiten 250 m

Aders	RG59 + 2x 0,75 mm ² + 2x 0,22 mm ²
Buitendiameter	102 mm
Gebruiksdoel	vanbuiten bereik
Isolatie	PVC
Kabellengte	250 m
Kabelsoort	Video-combi-kabel
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Min. bedrijfstemperatuur	-15 °C
Voedingsspanning AC	24 V