

ZL Alarm AE255F Proximity Security

Art.-Nr. 501587

Seite 1 von 2



Deze betrouwbare en robuuste cilinder staat voor meer veiligheid, controle en comfort bij de toegang. Deze werd speciaal ontwikkeld voor gebruik aan paniekdeuren met automatische terugzetting van de sluitstang. De bediening gebeurt via de tegen uitlezen beschermde ABUS Seccor-chipsleutel. De cilinder beschikt over een extra pantser voor nog meer bescherming bij inbraakpogingen. Dankzij de Proximity-uitrusting garandeert hij de contactloze bediening voor een snelle en eenvoudige toegangscontrole. Een bijzonder voordeel van deze cilinder is de draadloze module in de binnenknop, die in combinatie met de analyse-eenheid AE255F een bijzonder eenvoudige bediening van het alarmsysteem en talrijk besturingsfuncties mogelijk maakt.

Technologieën

- Elektronische cilinder met chipsleutellezer
- Ingebouwde mechanica en elektronica voor een maximale stevigheid
- Eenvoudige installatie zonder boringen, gemakkelijk nadien te monteren
- Traploze lengte-instelling via de profielcilinderadapter
- Akoestische signalering
- Extra lezer voor contactloze transponder
- Hoge manipulatiebescherming aan cilinder door ABUS Security-uitboorbeveiliging
- Voor de in-/uitschakeling van inbraakalarmsystemen

Technische gegevens - ZL Alarm AE255F Proximity Security

| | |
|---------------------------------|-------|
| Batterij - type | CR2 |
| Breedte binnenkant | 38 mm |
| Breedte buitenkant | 32 mm |
| Combinatiecode | Nee |
| Comfortvergrendeling | Ja |
| Diepte binnenzijde (incl. knop) | 49 mm |

ZL Alarm AE255F Proximity Security

Art.-Nr. 501587

Seite 2 von 2

Technische gegevens - ZL Alarm AE255F Proximity Security

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Diepte buitenzijde (incl. knop) | 41 mm |
| Elektronica | AE255F |
| Kleur | Roestvrij staal |
| Lengte binnenzijde | 96 mm |
| Lengte buitenzijde | 125 mm |
| Lengte-aanpassing | ja, door afpassen van de assen, traploze aanpassing |
| Lezertype | Chipsleutel- en proximitylezer |
| Materiaal | Zinkdrukgietsstuk |
| Max. aantal sluitmiddelen | 511 |
| Max. bedrijfstemperatuur binnen | 60 °C |
| Max. bedrijfstemperatuur buiten | 60 °C |
| Max. luchtvochtigheid | 80 % |
| Min. bedrijfstemperatuur binnen | -10 °C |
| Min. bedrijfstemperatuur buiten | -20 °C |
| Nettogewicht | 0 kg |
| Noodstroomvoorziening | ESE (zie algemene accessoires) |
| Op lengte maken van de as naar binnen | 15 - 61 mm mm |
| Op lengte maken van de as naar buiten | 15 - 66 mm mm |
| Openboorbescherming | Security |
| Openingstijd instelbaar | Nee |
| Permanente toegang | Ja |
| Programmering | Via Prog-ACS of PELT + Prog-ACS of SKM |
| Protocol- en tijdfunctie | Nee |
| Signalering | Akoestisch |
| Sluitmedia | ACS, T-Prox/K-Prox |
| Taal OSD | Nederlands |
| Taal handleiding | NL |
| Taal verpakking | NL |
| Toepassingsgebieden | Deuren met PC-insteekslot (geen vrijloop) |
| Voedingsspanning DC | 3 V |
| ZAAP | Nee |