

Draadloze IR Buitencamera (2,4GHz) voor 7" Videobewakingsset

Art.-Nr. TVAC16010A

Seite 1 von 2



Deze draadloze IR-buitencamera 2,4 GHz vormt een optioneel accessoire bij de 7" draadloze TFT-monitor. U kunt maximaal 4 camera's van dit type op de monitor aansluiten.

De 2,4 GHz IR draadloze buitencamera beschikt over geïntegreerde IR-leds voor het 24/7-bedrijf - dag en nacht. Met de camera verzendt u de videosignalen draadloos aan de draadloze monitor. De draadloze signaaltransmissie komt overal van pas waar geen kabels kunnen worden gelegd of waar dit onhandig is. Vanwege de omvorming naar digitaal versleutelde signalen worden storingen, interferenties en meekijken door andere personen betrouwbaar vermeden.

Het effectieve IR-bereik is afhankelijk van de locatie. Licht absorberende oppervlakken of objecten die geen IR-licht reflecteren in het zicht reduceren het IR-bereik of geven een donker videobeeld. Bovendien kunnen reflecterende objecten in de directe omgeving van de camera (dakgoot, muur) storende reflecties van IR-licht in het beeld veroorzaken.

Technologieën

- Compacte IP66 buitencamera met infrarood-nachtzichtfunctie
- Geïntegreerde digitale zender van 2,4 GHz voor de gecodeerde draadloze overdracht van videogegevens
- Draadloze digitale IR-buitencamera voor de integratie in de TVAC16000 draadloze monitor
- Deze camera kan alleen worden gebruikt als uitbreiding voor draadloze thuisvideoset (TVAC16000)
- Tot 4 draadloze camera's per monitor inzetbaar

Draadloze IR Buitencamera (2,4GHz) voor 7" Videobewakingsset

Art.-Nr. TVAC16010A

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Draadloze IR Buitencamera (2,4GHz) voor 7" Videobewakingsset

Aantal IR-led's	25
Afmetingen	74 x 68 x 150 mm
Beeldopnemer	1/4" CMOS
Bereik nachtzichtfunctie	5-8 m
Beschermingsklasse IP	66
Brandpuntsafstand	3,6 mm
Breedte	74 mm
Certificeringen	CE
Frequentie	2,4 GHz
Gevoeligheid	-80
Hoogte	68 mm
IR-draaifilter	Ja
Lengte	150 mm
Lens	3,6
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Modulatie	FHSS
Nettogewicht	0,39 kg
Resolutie	640 x 480
Stroomopname	500 mA
Voedingsspanning DC	5 V
Zendbereik	150 m
Zendvermogen	15