

# 4-Kanaals Digitale Recorder + 1 TB HDD

Art.-Nr. TVVR36100R

Seite 1 von 3



## Modernste opnametechniek

De 4-kanaals digitale netwerkrecorder (4xPoE +2) met H.264-compressie neemt videobeeldgegevens van max. zes geselecteerde ABUS IP-camera's gelijktijdig met een resolutie van 720p@25fps op. Dankzij hoogefficiënte H.264-compressie worden de videobeeldgegevens van de camera's in briljante kwaliteit opgeslagen, nemen ze slechts weinig geheugen in en zijn ze uitstekend geschikt voor de netwerktoegang. Bovendien beschikt de recorder over vier PoE-compatibele netwerkaansluitingen: zo kunnen max. vier PoE-compatibele camera's via netwerkkabels direct met de recorder worden verbonden en gelijktijdig van stroom worden voorzien - twee verdere camera's kunnen via een voorhanden netwerk worden toegevoegd.

## Individuele configuratie - intuïtieve bediening

De instelling van het systeem is ook voor beginners probleemloos: gewoon camera's en monitor aansluiten - klaar. De intuïtieve bediening geschiedt per muis. De opname wordt naar wens handmatig, volgens een tijdschema of door bewegingsdetectie gerealiseerd. Via twee geïntegreerde USB-interfaces is een snelle gegevensexport mogelijk. Live-aanzicht, weergave en gegevensexport kunnen bovendien tegelijk uitgevoerd worden (triplex-bedrijf). Voor de overzichtelijke weergave op een willekeurig weergave-apparaat (bijv. monitor) beschikt de recorder over een VGA- en HDMI-aansluiting. Dankzij de compacte afmetingen van slechts 20 x 20 x 5 cm is hij ook ideaal voor kleine ruimtes, bijv. onder een toonbank.

## Wereldwijd toegang tot videogegevens via webinterface en app

Het instellen van de recorder via de ABUS-server ([www.abus-server.com](http://www.abus-server.com)) biedt de mogelijkheid, gratis een DDNS-dienst te gebruiken, zodat toegang tot de recorder altijd mogelijk is via het internet. Onafhankelijk van wisselende IP-adressen is er toegang tot live-beelden en opnamegegevens mogelijk via browser en app.

## Opmerkingen over het product:

ABUS adviseert voor deze recorder het gebruik van de volgende camera's:

- TVIP11560 (PoE-compatibel)
- TVIP61500 (PoE-compatibel)
- TVIP41500 (PoE-compatibel)
- TVIP61550 (niet PoE-compatibel)

De recorder is niet compatibel met de ABUS CMS software.

Voor 24/7 gebruik adviseren wij het gebruik van de volgende 500 GB harde schijf: TVVR30004H.

# 4-Kanaals Digitale Recorder + 1 TB HDD

Art.-Nr. TVVR36100R

Seite 2 von 3

## Technologieën

- Netwerk digitale recorder voor een individuele configuratie
- Opslag op 2,5" harde schijf (harde schijf maakt geen deel uit van de levering)
- Eenvoudige en intuïtieve bediening per muis
- Met 4 PoE (Power over Ethernet) interfaces voor snelle en eenvoudige inbedrijfstelling van de ABUS netwerkcamera's
- Gelijktijdig beheer van zes 720p IP-camera's (4 x PoE +2)
- Opname bij bewegingsdetectie, tijdschema of continu
- Mobiele toegang via ABUS iDVR app

## Technische gegevens - 4-Kanaals Digitale Recorder + 1 TB HDD

Aantal gebruikers	31
Afmetingen	200 x 45 x 200 mm (W x H x D) mm
Alarmering	Akoestisch waarschuwingssignaal, OSD signaal, e-mail
Audio	Line In: 1 x Cinch (2,0 V p-p, 1000 Ω), Audio Out: 1 x Cinch (600 Ω)
Bedrijfsmodus	Triplex
Besturing	Muis
Breedte	200 mm
Certificeringen	CE
DDNS	Ja
Gebruikersniveaus	2
Gegevensback-up	2 x USB 2.0
Gelijktijdige netwerktoegang	128 cameraverbindingen
Hoogte	45 mm
Hybride-compatibel	Nee
Lengte	200 mm
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Mobiele toegang	Ja
Monitoruitgangen	HDMI, VGA
NTP	Ja
Nettogewicht	0,8 kg
Netwerk Throughput totaal (Input/Output)	(40/50) Mbits
Netwerkaansluiting	1 x RJ45 10/100 Mbps
Netwerkfuncties	Liveweergave, weergave, gegevensexport,
Opnamemodi	Handmatig, tijdschema, bewegingsherkenning, alarm, bewegingsherkenning en alarm, bewegingsherkenning of alarm
Opslagmedium	1 x 2,5" SATA HDD, 1TB

# 4-Kanaals Digitale Recorder + 1 TB HDD

Art.-Nr. TVVR36100R

Seite 3 von 3

## Technische gegevens - 4-Kanaals Digitale Recorder + 1 TB HDD

Pre/post-alarmgeheugen	0 - 900 / 5 - 900
Protocollen netwerkcamera	ABUS-netwerkcamera's
Relaisuitgang	Nee
Resolutie opname @ beeldfrequentie per camera (PAL)	6 x 720p @ 6 MBit/s
Software	ABUS CMS Software
Taal OSD	DE, UK, FR, NL, DK. PL, RU, SWE, IT, ES
Taal handleiding	DE, UK, FR, NL, DK. PL, RU, SWE, IT, ES
Taal verpakking	DE, UK, FR, NL, DK. PL, RU, SWE, IT, ES
Totale beeldfrequentie (PAL)	25
Vermogensopname	10 W
Videokanalen HD-SDI	0
Videokanalen IP	6
Videokanalen analoog	0
Videokanalen totaal	6
Voedingsspanning DC	48 V
Weergaven	1 / 4 / 6
Wet Sarkozy conform (alleen geldig voor FR)	Ja
Zoekmodi	Volgens gebeurtenis, datum & tijd