

7" Woonhuis-videobewakingsset

Art.-Nr. TVAC14000A

Seite 1 von 4



Videobewaking gemakkelijk gemaakt

Dit complete pakket bevat alles wat u nodig heeft voor de snelle opbouw van een draadloze videobewaking in de particuliere sector of voor kleinere objecten (1 tot max. 4 camera's). De set bevat een 7" draadloze kleurenmonitor, een draadloze IR-buitencamera 2,4 GHz met geïntegreerde bewegingsdetectie en andere accessoires. Daarmee worden videobeelden en geluid draadloos van de camera naar de monitor overgebracht en daar weergegeven - over afstanden tot 150 m (open veld).

Veilige en draadloze overdracht

De draadloze signaaloverdracht is praktisch op alle plekken waar het leggen van kabels niet gewenst of uitvoerbaar is: de camera brengt het video- en audiosignaal draadloos over naar de draadloze monitor. Door de digitale draadloze overdracht worden storingen en interferenties vermeden, wat zorgt voor een goed bereik en een goede overdrachtkwaliteit. Bovendien worden de gegevens gecodeerd om een beveiligde overdrachtmethode te waarborgen. Met beschermingsklasse IP66 is de camera geschikt voor buiten en levert dankzij geïntegreerde infrarood-led's duidelijke beelden, ook 's nachts.

Individuele opnamestart

Zodra de camera een beweging detecteert, zendt deze de video- en audiosignalen naar de draadloze monitor, die de opname op een SD-kaart opslaat (microSD-kaart van max. 32 GB, vereist accessoire). Het is ook mogelijk om continu op te nemen of volgens een tevoren vastgelegd tijdschema. Er kunnen max. 4 camera's (TVAC14010A) met de monitor worden verbonden en de beelden ervan kunnen in de 4-voudige weergave worden getoond. Camera en monitor zijn voor een snelle en eenvoudige ingebruikname perfect op elkaar afgestemd. Door de eenvoudige installatie en de compacte, flexibel te gebruiken monitor is de set ten eerste aan te bevelen voor woonhuis-videobewaking, bijvoorbeeld bij de huisdeur.

Het effectieve IR-bereik is afhankelijk van de locatie. Licht absorberende oppervlakken of objecten die geen IR-licht reflecteren in het zicht reduceren het IR-bereik of geven een donker videobeeld. Bovendien kunnen reflecterende objecten in de directe omgeving van de camera (dakgoot, muur) storende reflecties van IR-licht in het beeld

7" Woonhuis-videobewakingsset

Art.-Nr. TVAC14000A

Seite 2 von 4

veroorzaken.

Technologieën

- Complete set bestaande uit monitor, draadloze IR-buitencamera, voedingen en accessoires
 - Overdracht van video- en audiosignalen via gecodeerd digitaal draadloos signaal (max. 150 m open veld)
 - 7" kleurenmonitor met geïntegreerde luidsprekers voor een luid alarm bij bewegingsdetectie
 - Robuuste, weerbestendige draadloze buitencamera's (IP66) met infrarood-nachtzichtfunctie en VGA-resolutie (640 x 480 pixels)
 - Opname na bewegingsdetectie, volgens tijdschema of continu
 - Opname op microSD-kaart van max. 32 GB (vereist accessoire)
 - Uit te breiden naar maximaal 4 draadloze camera's
-

Technische gegevens - Monitor voor TVAC14000A

Acculooptijd	3,5 h
Accutype	Li-Ion Polymer Akku, 3,7 V / 2000 mA
Afmetingen	200 x 122 x 25 mm
Audio	Ja
Audiosignaal	1.0 V p-p, 600 Ohm
Beeldfrequentie	20
Beeldscherm diagonaal	7 in
Breedte	200 mm
Camera-ingangen	4
Certificeringen	CE
Digitale zoom	2
Frequentie	2,4 GHz
Geheugencapaciteit	32
Gevoeligheid	-80
Hoogte	122 mm
Ingang	DC
Lengte	26 mm
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Modulatie	FHSS
Monitortype	LCD
Nettogewicht	0,395 kg
Opnamemodi	Tijdschema, bewegingsdetectie, handmatig
Opslagmedium	microSD
Resolutie	800 x 480
Resolutie opname @ beeldfrequentie per camera	640 x 480 @ 20 fps

7" Woonhuis-videobewakingsset

Art.-Nr. TVAC14000A

Seite 3 von 4

Technische gegevens - Monitor voor TVAC14000A

Resolutiemodi	320 x 240, 640 x 480
Stroomopname	860 mA
Taal OSD	DE, UK, FR
Taal verpakking	DE, UK, FR, NL, IT
Uitgang	AV
Video-uitgang	AV
Videosignaal	1.0 V p-p, 75 Ohm
Voedingsspanning DC	5 V
Weergaven	1 / 4
Zendbereik	150 m
Zendkanalen	4
Zendvermogen	16
EAN	4043158064162

Technische gegevens - Camera voor TVAC14000A

Aansluitingen	DC
Aantal IR-led's	6
Afmetingen	150 x 74 x 68 mm
Audio	Ja
Audio-uitgang	1.0 V p-p, 600 Ohm
Beeldopnemer	1/4" CMOS
Beeldresolutie van de opname	640 x 480 beelden/s
Beschermingsklasse IP	66
Brandpuntsafstand	3,6 mm
Breedte	68 mm
Certificeringen	CE
Frequentie	2,4 GHz
Frequentiebereik	150 GHz
Gevoeligheid	-80
Hoogte	74 mm
Horizontale kijkhoek	60° °
IR-bereik (max.)	5 m
IR-draaifilter	Ja
Lengte	150 mm
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Modulatie	FHSS
Nettogewicht	0,39 kg
Resolutie	640 x 480

7" Woonhuis-videobewakingsset

Art.-Nr. TVAC14000A

Seite 4 von 4

Technische gegevens - Camera voor TVAC14000A

Resolutie opname @ beeldfrequentie per camera	640 x 480 @ 20 fps
Resolutiemodi	320 x 240, 640 x 480
Stekkertype	DC
Stroomopname	550 mA
Taal handleiding	DE, UK, FR, NL, IT
Taal verpakking	DE, UK, FR, NL, IT
Videocompressie	MPEG-4
Videosignaal	1.0 V p-p, 75 Ohm
Voedingsspanning DC	5 V
Zendbereik	100 m
Zendvermogen	15 +/- 2
EAN	4043158064179