

# Buiten Analooq HD Dome IR 720p Vario (2.8 - 12 mm)

Art.-Nr. HDCC71510

Seite 1 von 2



Universeel inzetbaar tot 500 meter transmissiebereik

Met een transmissiebereik van 500 meter via coaxkabel verenigt deze domecamera voor buitentoepassing bewezen technologie met een HD-resolutie. 24 geïntegreerde IR-LED's zorgen ook bij volledige duisternis voor detailrijke beelden met een hoge resolutie - en dat bij een bereik van ca. 40 meter. Als de lichtintensiteit onder een bepaalde waarde daalt, schakelt de kleurencamera in de lichtgevoelige zwart/wit-modus en worden de IR-leds geactiveerd.

Optimaal contrastrijke, ruisvrije beelden

Dankzij de 3D DNR-functie worden de videobeelden zonder ruis opgenomen. Het flexibele Vario-objectief van 2.8 - 12 mm zorgt in elke situatie automatisch voor de passende scherpste en de DWDR-functie optimaliseert bovendien de beeldcontrasten zodat u ongeacht de omgeving kunt vertrouwen op scherpe, vloeiende beelden.

Een eenvoudig design en een hoge beschermingsklasse

Voor buiten of binnen, voor dag- of nachttoepassing, deze camera overtuigt met zijn eenvoudige design en hoge beschermingsklasse (IP66) waardoor hij zowel binnen als buiten zonder extra weerbestendige behuizing kan worden gebruikt.

Het effectieve IR-bereik is afhankelijk van de locatie. Licht absorberende oppervlakken of objecten die geen IR-licht reflecteren in het zicht reduceren het IR-bereik of geven een donker videobeeld. Bovendien kunnen reflecterende objecten in de directe omgeving van de camera (dakgoot, muur) storende reflecties van IR-licht in het beeld veroorzaken.

## Technologieën

- HD 720p resolutie: 1280 x 720 @ 25 beelden/s
- Transmissie via conventionele CCTV-infrastructuur (coaxkabel tot 500 meter)
- Vario-objectief 2.8 – 12 mm

# Buiten Analooq HD Dome IR 720p Vario (2.8 - 12 mm)

Art.-Nr. HDCC71510

Seite 2 von 2

- 
- 1/3" CMOS-beeldopnemer
  - Met 24 IR LED's voor ca. 40 m nachtzichtbereik
  - 3D DNR voor ruisvrije beelden
  - DWDR-functie voor compensatie van beeldcontrasten
  - Weerbestendige camerabehuizing (IP66)
-