

Buiten Analooq HD Dome IR 1080p Vario (2.8 - 12 mm)

Art.-Nr. HDCC72510

Seite 1 von 2



Videobeelden in Full HD 1080p bij een maximaal transmissiebereik

Met een transmissiebereik van 500 meter via coaxkabel paart deze domecamera voor buitentoepassing bewezen technologie aan een 1080p Full HD resolutie. 24 geïntegreerde IR-leds zorgen ook bij volledige duisternis voor detailrijke beelden met een hoge resolutie - en dat bij een bereik van ca. 40 meter. Als de lichtintensiteit onder een bepaalde waarde daalt, schakelt de kleurencamera in de lichtgevoelige zwart/wit-modus en worden de IR-leds worden geactiveerd.

Ruisvrije beelden met automatische witlichtcorrectie

Dankzij de 3D DNR-functie worden de videobeelden zonder ruis opgenomen. Het flexibele Vario-objectief van 2.8 - 12 mm biedt flexibiliteit tijdens de installatie en de True WDR-functie optimaliseert bovendien de beeldcontrasten zodat u ongeacht de omgeving kunt vertrouwen op scherpe, vloeiende beelden.

Onopvallend design en een hoge beschermingsklasse voor buitentoepassing

Voor buiten of binnen, voor dag- of nachttoepassing, deze camera overtuigt met zijn eenvoudige design en hoge beschermingsklasse (IP66) waardoor hij zowel binnen als buiten zonder extra weerbestendige behuizing kan worden gebruikt.

Het effectieve IR-bereik is afhankelijk van de locatie. Licht absorberende oppervlakken of objecten die geen IR-licht reflecteren in het zicht reduceren het IR-bereik of geven een donker videobeeld. Bovendien kunnen reflecterende objecten in de directe omgeving van de camera (dakgoot, muur) storende reflecties van IR-licht in het beeld veroorzaken.

Technologieën

- Full HD 1080p-resolutie: 1920 x 1080 @ 25 beelden/s
- Transmissie via conventionele CCTV-infrastructuur (coaxkabel tot 500 meter)

Buiten Analooq HD Dome IR 1080p Vario (2.8 - 12 mm)

Art.-Nr. HDCC72510

Seite 2 von 2

-
- Vario-objectief 2.8 – 12 mm
 - 1/3" CMOS-beeldopnemer
 - Met 24 IR LED's voor ca. 40 m nachtzichtbereik
 - 3D DNR voor ruisvrije beelden
 - True WDR-functie voor compensatie van beeldcontrasten (120 dB)
 - Weerbestendige camerabehuizing (IP66)
-