

# Monitor voor TVAC14000A

Art.-Nr. TVAC14006A

Seite 1 von 2

## Technische gegevens - Monitor voor TVAC14000A

Acculooptijd	3,5 h
Accutype	Li-Ion Polymer Akku, 3,7 V / 2000 mA
Afmetingen	200 x 122 x 25 mm
Audio	Ja
Audiosignaal	1.0 V p-p, 600 Ohm
Beeldfrequentie	20
Beeldschermdiagonaal	7 in
Breedte	200 mm
Camera-ingangen	4
Certificeringen	CE
Digitale zoom	2
Frequentie	2,4 GHz
Geheugencapaciteit	32
Gevoeligheid	-80
Hoogte	122 mm
Ingang	DC
Lengte	26 mm
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Modulatie	FHSS
Monitortype	LCD
Nettogewicht	0,395 kg
Opnamemodi	Tijdschema, bewegingsdetectie, handmatig
Opslagmedium	microSD
Resolutie	800 x 480
Resolutie opname @ beeldfrequentie per camera	640 x 480 @ 20 fps
Resolutiemodi	320 x 240, 640 x 480
Stroomopname	860 mA
Taal OSD	DE, UK, FR
Taal verpakking	DE, UK, FR, NL, IT
Uitgang	AV
Video-uitgang	AV
Videosignaal	1.0 V p-p, 75 Ohm
Voedingsspanning DC	5 V
Weergaven	1 / 4
Zendbereik	150 m
Zendkanalen	4

# Monitor voor TVAC14000A



Security Tech Germany

Art.-Nr. TVAC14006A

Seite 2 von 2

---

## Technische gegevens - Monitor voor TVAC14000A

Zendvermogen	16
--------------	----