

# 24" Full HD LED-monitor

Art.-Nr. TVAC10060

Seite 1 von 2



De 24" LED-monitor toont Full-HD 1080p-beelden in 16:9 formaat. Daarmee is hij uitstekend geschikt voor het weergeven van megapixel-bewakingsbeelden.

## Gedetailleerde bewakingsbeelden in Full-HD

Dankzij de snelle reactietijd van slechts 5 ms worden bewakingsbeelden in Full HD binnen enkele seconden overgedragen. Snelle bewegingen op het scherm worden duidelijk en vloeiend weergegeven - helemaal zonder vervormingen, flikkeren of ghosting. U ziet gedetailleerde en levendige beelden in Full HD-kwaliteit.

## Veelzijdige aansluitingen

De aansluitingen zorgen voor een hoge flexibiliteit bij de aansluiting van de monitor op een recorder of pc. Dankzij de HDMI-aansluiting is de monitor optimaal geschikt voor de weergave van Full HD-beelden. Een extra VGA-aansluiting en DVI-aansluiting bieden aanvullende mogelijkheden - daarom is de monitor een passende component voor veelzijdige bewakingssystemen.

Een geïntegreerde luidspreker en een audio-ingang en -uitgang behoren eveneens tot de uitrusting.

## Energie-efficiëntie

Het efficiënte LED-display zorgt daarbij voor een laag stroomverbruik.

## Eenvoudige montage

Voor bevestiging aan de muur of het plafond kunnen VESA standaardsteunen worden gebruikt. Daarmee is de montage snel klaar.

## Technologieën

# 24" Full HD LED-monitor

Art.-Nr. TVAC10060

Seite 2 von 2

- Resolutie: 1920 x 1080 pixels
- Snelle reactietijd (5 ms)
- Grafisch On-Screen Display (OSD)
- Aansluitingen: HDMI, DVI, VGA, audio-ingang en -uitgang
- Geïntegreerde luidspreker
- Laag stroomverbruik (LED-techniek)
- Voor muur- en plafondmontage (met VESA-bevestiging)

## Technische gegevens - 24" Full HD LED-monitor

Aansluitingen	1 x HDMI, 1x DVI, 1 x VGA, 1 x PC Audio
Afmetingen	580 x 407 x 75 mm
Beeldformaat	16:9
Beeldschermdiagonaal	23,6 in
Behuizingmateriaal	Kunststof
Breedte	580 mm
Brutogewicht	5,2 kg
Contrastverhouding	1000:1
Displayoppervlak	Mat
Helderheid	300 cd/m <sup>2</sup>
Hoogte	425 mm
Ingang	1 x HDMI, 1x DVI, 1 x VGA, 1 x PC Audio
Kamfilter	3D
Kijkhoek horizontaal/verticaal	160° x 160°
Kleurniveaus	16,7
Lengte	75 mm
Luidspreker	2 x 1,5 W
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Max. luchtvochtigheid	85 %
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Monitortype	LED
Nettogewicht	4 kg
Reactietijd	5 ms
Signaalherkenning	Automatisch
Stroomopname	3.000 mA
Vermogensopname	25 W
Voedingsspanning DC	12 V