

2 Buitencamera's + Accessories

Art.-Nr. TVVR36520S

Seite 1 von 2

Technische gegevens - 2 Buitencamera's + Accessories

| | |
|----------------------------------|--|
| Aansluitingen | 1 x RJ45, 1 x DC |
| Alarmering | E-Mail |
| Beeldelementen (effectief) | 1280 x 960 pixel |
| Beeldelementen (totaal) | 1280 x 960 pixel |
| Beeldfrequentie | 25 fps @ 1280x960, 25 fps @ 1280x720 |
| Beeldopnemer | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Beschermingsklasse IP | 66 |
| Bewegingsdetectie | 3 zones |
| Brandpuntsafstand | 4 mm |
| Cameratype | Dag/nacht |
| Certificeringen | CE, RoHS, REACH |
| Elektronische sluitertijd | 1/3 - 1/1000000 s |
| Hoogte | 82 mm |
| Horizontale kijkhoek | 69,4 ° |
| IR-LED's | 30 |
| IR-bereik (max.) | 10 m |
| Max. bedrijfstemperatuur | 50 °C |
| Max. resolutie @ beeldfrequentie | 1280 x 960 @ 25 fps |
| Min. bedrijfstemperatuur | -10 °C |
| Minimale belichting (IR) | 0 lx |
| Minimale belichting (kleur) | 2 lx |
| Nettogewicht | 500 kg |
| Netwerkaansluiting LAN | RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T |
| ONVIF | Profile S |
| Pre/post-alarmgeheugen | Ja |
| Protocollen netwerkcamera | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, UPnP, RTP/RTSP, SMTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS |
| Resolutiemodi | Main Stream: 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480 |
| Ruisonderdrukking | DNR |
| Software | ABUS VMS, IPCam App |
| Stroomopname | 580 mA |
| Taal OSD | DE, UK, FR, NL, DK, PL, RU, SWE, IT, ES |
| Taal handleiding | DE, UK, FR, NL, DK, PL, RU, SWE, IT, ES |
| Taal verpakking | DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE |
| Technologie | IP |
| Tegenlichtcompensatie | Soft-WDR |
| Vermogensopname | 7 W |
| Versterkingsregeling | AGC |

2 Buitencamera's + Accessoires



Security Tech Germany

Art.-Nr. TVVR36520S

Seite 2 von 2

Technische gegevens - 2 Buitencamera's + Accessoires

| | |
|---------------------|--------------|
| Videocompressie | H.264, MJPEG |
| Videosysteem | IP |
| Voedingsspanning DC | 12 V |