

Secvest Touch Draadloos Alarmsysteem

Art.-Nr. FUA50500

Seite 1 von 4



Design ontmoet veiligheid

De centrale van het draadloze alarmsysteem Secvest Touch heeft een elegante touch-interface die voldoet aan de hoogste designeisen. De capacitieve bedieningsinterface kan ofwel altijd verlicht zijn of pas na aanraking zichtbaar worden. De geïntegreerde helderheidssensor zorgt ervoor dat de verlichting dynamisch aan de lichtverhoudingen wordt aangepast. Ongeacht de helderheid is het display zo altijd goed leesbaar. Met behulp van de reinigingsmodus kan de cover bovendien gereinigd worden zonder dat ongewild functies worden geactiveerd.

Beproefde algehele beveiliging

De Secvest is reeds jaren één van de meest succesvolle alarmsystemen op de beveiligingsmarkt. Naast de klassieke alarmfuncties voor beveiliging tegen inbraak, brand, water en in noodgevallen biedt de Secvest vele moderne veiligheidsfuncties: Elektronische toegangscontrolesystemen kunnen direct in het alarmsysteem worden geïntegreerd. Zo kunnen gebruikers op ieder moment de maximale controle houden over alle bewegingen in het gebouw. Ook de live-videoverificatie is mogelijk met het draadloze alarmsysteem Secvest Touch. Gebruikers kunnen tot zes IP-camera's in het systeem integreren en de live-streams op ieder moment eenvoudig via app oproepen. Met de mechatronische melders biedt het draadloze alarmsysteem Secvest Touch bovendien een unieke, dubbele inbraakbeveiliging, die uitsluitend ABUS kan bieden.

Groot melderportfolio en veelzijdige bedieningsopties

48 draadloze en vier draadgebonden melders bieden maximaal 50 gebruikers niet alleen de hoogste veiligheid, maar ook de mogelijkheid procedures te automatiseren en aanwezigheid te simuleren, bijvoorbeeld tijdens de vakantie. Daarbij is de wereldwijde besturing via Android-/iOS-app een absolute highlight. Veelzijdige extra optie zoals code-invoer, proximity-chipsleutel of afstandsbediening voor gevarieerde toepassingsvoorkeuren.

Technologieën

- Beproefde algehele veiligheid in nieuw, elegant design
- Moderne touch-interface met capacitieve toetsen

Secvest Touch Draadloos Alarmsysteem

Art.-Nr. FUAA50500

Seite 2 von 4

- Geïntegreerde helderheidssensor voor dynamische aanpassing van de achtergrondverlichting
- Comfortabele bediening met app (Android/iOS), geïntegreerde webbrowser op centrale en met vele, vrij te kiezen bedieningsopties zoals afstandsbediening, chipsleutel of invoeren van een code
- Integratie van elektronische toegangscontrolesystemen
- Videoverificatie via app met max. 6 ABUS IP-camera's
- Actieve inbraakbeveiliging dankzij combinatie met mechatronische, draadloze venster- en deurbeveiligingen
- Max. 48 afzonderlijk identificeerbare draadloze melders, 4 draadgebonden melders, 8 bedieningspanelen, 50 afstandsbedieningen
- Doorschakelen naar meldkamers via meldkamerprotocollen mogelijk, geïntegreerde kiezer
- VdS-Home-gecertificeerd en EN 50131-1 graad 2

Technische gegevens - Secvest Touch Draadloos Alarmsysteem

Aansluitingen	230 V AC / 13,8 V DC schroefaansluiting, a/b schroefaansluiting, sirene, 2-4 bekabelde zones, 2 uitgangen, LAN
Aantal afstandsbedieningen	50
Aantal bedieningseenheden	8
Aantal draadloze zones	48
Aantal draadzones	2 x CC of 4 x FSL
Aantal gebeurtenissen	600
Aantal gebruikers	50
Aantal virtuele IP-zones	6
Actieve inbraakbeveiliging	Met mechatronische componenten (permanente bewaking)
Afmetingen	(BxHxD) 205x285x46 mm
Bandbreedte radio-alarm	Smalband
Batterij - type	7,4V 2500mAh 18,5Wh (FUBT50000)
Bediening	Lokaal: via Secvest key, draadloze afstandsbediening, draadloos extra deurslot, Proximity-chipsleutel, draadloze sleutelschakelaar en draadloos bedieningspaneel/ afstand: via web-server, mobiele applicatie, telefoon
Behuizingmateriaal	ABS
Breedte	205 mm
Certificeringen	EN 50131 Graad 2
Communicatie/ alarmering	Meldkamer, voice, SMS, E-mail, Push Notification
Deelgebieden/Bewakingszones	4
Diepte	46 mm
Display	Display
Duplex-antennetechnologie	Ja
Hoogte	285 mm
Ingebouwde sirene	Ja

Secvest Touch Draadloos Alarmsysteem

Art.-Nr. FUA50500

Seite 3 von 4

Technische gegevens - Secvest Touch Draadloos Alarmsysteem

Lengte	46 mm
Logboek	Ja
Max. aantal bedieningseenheden	8
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. noodstroomlooptijd	24 h
Max. ontvangstbereik (gebouw)	30 m
Max. ontvangstbereik (vrij veld)	100 m
Max. zendbereik (gebouw)	30 m
Max. zendbereik (vrij veld)	100 m
Menu-navigatie	Via spraak bediend
Milieuklasse	II
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Modulatie	FM
Montagelocatie	Aan optimaal zendvermogen aangepaste omgevingsvoorwaarden
Netstekkervoeding	Geïntegreerd of extern
Nettogewicht	1,24 kg
Netwerkaansluiting	Ethernet
Netwerkprotocollen	HTTPS
Noodstroomvoorziening	Ja
Norm	EN50131-1 Grad 2
Onderhoud op afstand	Ja
Programmering	Via webserver of direct aan centrale
Protocollen	NSL: Fast Format, Contact ID, SIA (analoog en IP); onderhoud: Scancom, Scanfast, Tunstall
Radiofrequentie	868,6625 MHz
Sabotagebeveiliging	Ja
Schakeluitgangen	4
Softwareversie	3.01.01
Spanningsbewaking	Ja
Taal OSD	DE, EN, FR, NL, DK, IT, ES, SE, PL, RU
Taal handleiding	DE, EN, FR, NL, DK, IT
Toegangsbeveiliging	Ja
Uitgangen	32 draadloos, 4 bekabeld
Veiligheidsgraad	2
Videoverificatie	Ja, in combinatie met o.m. TVIP41550, IPCB42500, IPCB42501, IPCB62500, IPCB72500, IPCB72501

Secvest Touch Draadloos Alarmsysteem



Security Tech Germany

Art.-Nr. FUAA50500

Seite 4 von 4

Technische gegevens - Secvest Touch Draadloos Alarmsysteem

Voedingsspanning AC	230 V
Voedingsspanning DC	13,8 V
Zendvermogen	10 mW