

ABUS Seccor chipsleutel

Art.-Nr. 800012

Seite 1 von 2



De ABUS Seccor-chipsleutel is het openingsmedium voor vrijwel alle ABUS-deursystemen. De sleutel is niet alleen uniek wegens het slanke en elegante design, maar ook door de af fabriek onveranderbare codering. Door de extra cryptologisch versleutelde dialogen is gewaarborgd dat rechten niet kunnen worden gekopieerd. De robuuste contactbanen van roestvast staal zorgen bij dit volgens het keersleutelprincipe geconstrueerde openingsmedium voor blijvend comfort bij de bediening.

Technologieën

- Elektronische chipsleutel met contactbanen van roestvast staal
- Robuuste uitvoering met keersleutelprincipe
- Iedere ABUS Seccor-chipsleutel is uniek
- Beveiligd tegen uitlezen en kopiëren door cryptologische versleutelde dialogen
- Inzetbaar in een willekeurig aantal sluitsystemen, analyse-eenheden en controllers uit het ABUS Security-Center
- Iedere ABUS Seccor-chipsleutel kan als programmeersleutel worden gebruikt

Technische gegevens - ABUS Seccor chipsleutel

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Breedte | 30 mm |
| Certificeringen | VdS, klasse C |
| Hoogte | 5 mm |
| Lengte | 48 mm |
| Max. bedrijfstemperatuur binnen | 50 °C |
| Max. bedrijfstemperatuur buiten | 50 °C |
| Min. bedrijfstemperatuur binnen | -20 °C |

ABUS Seccor chipsleutel



Art.-Nr. 800012

Seite 2 von 2

Technische gegevens - ABUS Seccor chipsleutel

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Min. bedrijfstemperatuur buiten | -20 °C |
| Nettogewicht | 0,0738 kg |