



Deze hoogwaardige, elektronische cilinder van de CodeLoxx-reeks staat voor meer veiligheid, controle en comfort bij de toegang. De bediening gebeurt naar keuze via de innovatieve cijferring of zoals gewoonlijk via de ABUS Seccor-chipsleutel. Bij de cijferring kan de 4- tot 6-cijferige code door draaien en drukken worden ingevoerd. Dit maakt een sleutelvrij leven en een betere beveiliging bij verlies van een sleutel of een dichtgewaarde deur mogelijk. Een bijzonder voordeel van deze cilinder is de draadloze module in de binnenknop, die in combinatie met de analyse-eenheid AEBasic een bijzonder eenvoudige bediening van het alarmsysteem mogelijk maakt. De protocol- en tijdfunctie maakt de opslag van gebeurtenissen en de toewijzing van rechten in functie van het tijdstip of de weekdag mogelijk. De cilinder beschikt over een extra pantser voor nog meer bescherming bij inbraakpogingen. Het unieke modulaire verlengsysteem garandeert een maximale flexibiliteit bij de installatie, het gebruik of verbouwingen.

## Technologieën

- Rapporterende elektronische cilinder met dubbele knop met chipsleutellezer en cijferring voor de code-invoer
- Voor gebruik met de analyse-eenheid AEBasic voor de in-/uitschakeling
- Optische signalisatie
- Hoge manipulatiebescherming aan cilinder door ABUS Security-uitboorbeveiliging
- Meer comfort en veiligheid aan de deur

## Technische gegevens - CodeLoxx Alarm AEBasic Ziffernring Security

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Aantal posities toetsenveldcodes | 4 tot 6 cijfers                 |
| Beschermingsklasse IP binnen     | 42                              |
| Beschermingsklasse IP buiten     | 42                              |
| Combinatiecode                   | Ja                              |
| Diameter deurknop binnen         | 33 mm                           |
| Diameter deurknop buiten         | 30 mm                           |
| Elektronica                      | AEBasic                         |
| Jaarprofielen                    | 6                               |
| Kleur                            | Roestvrij staal                 |
| Lengte binnenknop                | 45 mm                           |
| Lengte buitenknop                | 39 mm                           |
| Lezertype                        | Chipsleutellezer met cijferring |
| Logboek                          | 1000                            |

# CodeLoxx Alarm AEBasic Ziffernring Security



Security Tech Germany

Art.-Nr. CLX-LCA-AFP-10

Seite 2 von 2

## Technische gegevens - CodeLoxx Alarm AEBasic Ziffernring Security

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Materiaal                       | Roestvrij staal  |
| Max. aantal sluitmiddelen       | 511  |
| Max. bedrijfstemperatuur binnen | 60 °C  |
| Max. bedrijfstemperatuur buiten | 60 °C  |
| Min. bedrijfstemperatuur binnen | -10 °C   |
| Min. bedrijfstemperatuur buiten | -20 °C   |
| Modulair verlengbaar            | Ja   |
| Noodstroomvoorziening mogelijk  | Ja   |
| Openboorbescherming             | Security   |
| Openingstijd instelbaar         | Tussen 6 of 12 seconden  |
| Permanente toegang              | Nee  |
| Programmering                   | Met programmeersleutel en/of PELT of SKM met TG-SKM  |
| Protocol- en tijdfunctie        | Ja   |
| Signalering                     | Optisch  |
| Sluitmedia                      | ABUS chipsleutel, code invoeren met cijferring   |
| Speciale uitvoering as          | Voor deuren met gaten voor profielcilinder   |
| Standaardlengte                 | Lengte bij bestelling opgeven  |
| Toepassingsgebieden             | Deuren met profielcilinder-insteekslot, meervoudige vergrendelingen, panieksloten (toegestaan voor vrijloop van de sluitnok) |
| Voedingsspanning DC             | 3 V  |
| Weekprofielen                   | Nee  |
| ZAAP                            | Nee  |