

# IP Dome 2 MPx (1080p, 3 - 9 mm, 3 x WDR)

Art.-Nr. IPCA72510

Seite 1 von 2



De IP Dome levert videostreams met 2 MPx-resolutie en 30 beelden/sec. De lichtgevoelige beeldsensor biedt vooral voordelen in extreme lichtsituaties. De camera levert scherpe beelden bij vrijwel absolute duisternis en met de uitstekende WDR-functie (~ 150 dB) zijn ook extreme uitdagingen bij tegenlicht geen probleem.

De stof- en waterdichte IP66-behuizing beschermt met de IK10-beschermingsgraad tegen stoten optimaal tegen sabotage en vandalisme. De geïntegreerde IR-LED's leveren dag en nacht goed bruikbare beelden. Met de app krijgt men op ieder moment eenvoudig toegang tot de camera.

## Beste overzicht

De motorzoom-lens van Tamron met een brandpuntsafstand van 3- 9 mm overziet een gebied van 35-90°. Het brandpuntsafstand en de focus worden eenvoudig en exact ingesteld op de webinterface.

## Opname en compatibiliteit

De opnames worden naar keuze in een ABUS-recorder, via 3rd Party Videomanagement software of lokaal op een microSD-kaart opgeslagen. Bovendien is de camera compatibel met de ABUS-alarmcentrale Secvest en het ABUS-toegangscontrolesysteem wAppLoxx.

## Comfortabele ingebruikname

De IP Dome wordt aan het plafond of optioneel met een houder aan de muur gemonteerd. Wij bevelen onze installatiebox (TVAC31300) en de wandhouder (TVAC31311) aan. Voor een eenvoudige en snelle ingebruikname in een netwerk is de gratis software 'ABUS IP Installer' beschikbaar. Deze detecteert de camera eenvoudig en snel in het netwerk en helpt bij de ingebruikname.

Aanwijzing: Bij de camera wordt geen voeding bijgeleverd omdat de stroomvoorziening via PoE mogelijk is.

# IP Dome 2 MPx (1080p, 3 - 9 mm, 3 x WDR)



Art.-Nr. IPCA72510

Seite 2 von 2

Het effectieve IR-bereik is afhankelijk van de locatie. Licht absorberende oppervlakken of objecten die geen IR-licht reflecteren in het zicht reduceren het IR-bereik of geven een donker videobeeld. Bovendien kunnen reflecterende objecten in de directe omgeving van de camera (dakgoot, muur) storende reflecties van IR-licht in het beeld veroorzaken.

## Technologieën

- 2 MPx (Full HD 1080p) resolutie: 1.920 x 1.080 @ 30 fps
- 3 - 9 mm Motorzoom-lens
- Ultra Low-Light Performance voor uitstekende resultaten bij zwakke verlichting
- 150 dB WDR-functie voor compensatie van beeldcontrasten
- Vandal en weerbestendige behuizing (IK10 & IP66)
- IR LEDs (bereik tot 30m)
- Ondersteunt H.264, H.265, MJPEG (incl. dynamisch GOP)
- MicroSD-kaartslot voor interne gegevensopslag
- Modulair behuizingsdesign
- 12 V DC & PoE (802.3af)