

Analoog HD Mini Tube 3 MPx (3.6 mm)

Art.-Nr. HDCC43500

Seite 1 von 2



ABUS Analoge HD: De duidelijkste beelden ooit

De Analoge HD Mini Tube 3 MPx voor de bewaking van grote bewakingszones binnen en buiten heeft een hoogwaardige beeldopnemer. En biedt zo een haarscherp en vloeiend beeld voor een betere herkenning van de details. De Analoge HD Mini Tube 3 MPx met True WDR Een krachtige True-WDR-functie zorgt in contrastrijke lichtsituaties voor gelijkmatige voor- en achtergrondscenario's.

24/7-bewaking voor binnen en buiten

De automatische dag/nacht-omschakeling van de verbeterde IR-LED-techniek zorgt voor een betere beeldbelichting bij schommelende lichtverhoudingen. Dankzij de beschermingsgraad IP67 is de Analoge HD Mini Tube goed beschermd tegen wind en weer.

Analoge HD-technologie: Ideaal voor voordelige ombouw

Omdat de reeds in het object ingebouwde infrastructuur kan worden gebruikt, kan deze technologie flexibel in bestaande systemen worden ingebouwd. Eenvoudig camera's en recorder vervangen voor een betere performance van bestaande videobewakingssystemen. Coaxiale of 2-draads kabels kunnen eenvoudig ook met het nieuwe systeem worden gebruikt.

Het effectieve IR-bereik is afhankelijk van de locatie. Licht absorberende oppervlakken of objecten die geen IR-licht reflecteren in het zicht reduceren het IR-bereik of geven een donker videobeeld. Bovendien kunnen reflecterende objecten in de directe omgeving van de camera (dakgoot, muur) storende reflecties van IR-licht in het beeld veroorzaken.

Technologieën

- 3 MPx Resolutie: 1920 x 1536 @18 fps
- 42 % meer beeldinformatie vergeleken met de 2 MPx
- True WDR-functie vereffent licht-donkercontrasten effectief

Analoog HD Mini Tube 3 MPx (3.6 mm)



Art.-Nr. HDCC43500

Seite 2 von 2

-
- Vaste lens (3.6 mm)
 - Sterke IR-LED-techniek voor verbeterde belichting tot 20 m bij nacht
 - Beschermd tegen weersinvloeden (IP67) voor gebruik buiten
 - Perfect voor montage achteraf: Transmissie via conventionele en bestaande CCTV-infrastructuur, zoals coaxkabel of 2-draads
 - Kabellengtes tot 500 m kabellengte zonder verlies mogelijk
 - Veelzijdig assortiment houders voor eenvoudige en voordelige installatie
 - Alleen compatibel met Analoge HD-Recorder HDCC90001, HDCC90011 en HDCC90021
-