

# Analoge HD Dome 8 MPx (4K, 2,8 - 12 mm)

Art.-Nr. HDCC78550

Seite 1 von 3



Analoge HD Dome Camera met 4K voor briljante bewakingsbeelden

De ABUS Dome Bewakingscamera met 8 MPx realiseert beelden in ultra-HD (4K). Met betere details, een grotere kleurruimte en beelden met hoge resolutie wordt de videobewaking aanzienlijk scherper.

De ABUS 4K-oplossing

In combinatie met 4K-recorders en een 4K-monitor toont de 4K Dome Camera haar hele superieure kwaliteit - met hoge resoluties voor meer details.

Geoptimaliseerd beeld en snelle installatie

Sterke True WDR zorgt voor gelijkmatige voor- en achtergrondscenario's. De automatische dag/nacht-omschakeling van de verbeterde IR-LED-techniek biedt een betere en evenwichtige beeldbelichting. De fijne afstelling van de Motor-Zoom-lens kan eenvoudig op afstand worden uitgevoerd.

Bewaking binnen en buiten

De Dome Camera overtuigt met een robuuste verwerking en hoge beschermingsgraden tegen stof en water (IP67) en vandalisme (IK10). Vooral de Dome Camera is met de moeilijk zichtbare kijkrichting van de lens ook geschikt voor een onopvallende bewaking.

## Technologieën

- 8 MPx (4K) Resolutie: 3840 x 2160 @ 12.5 fps
- 4K Ultra HD-resolutie
- True WDR vereffent licht-donkercontrasten effectief
- Eenvoudige installatie en focusering via toegang afstand met de Motorized-Zoom lens (2,8 – 12 mm)
- Sterke IR-LED-techniek voor verbeterde belichting tot 40 m bij nacht

# Analoge HD Dome 8 MPx (4K, 2,8 - 12 mm)

Art.-Nr. HDCC78550

Seite 2 von 3

- Beschermd tegen vandalisme (IK10) & weersinvloeden (IP67) voor gebruik buiten
- Perfect voor montage achteraf: Transmissie via CCTV-infrastructuur, zoals coaxkabel of 2-draad
- Kabellengtes tot 500 m kabellengte zonder verlies mogelijk
- Veelzijdig assortiment houders voor eenvoudige en voordelige installatie.

## Technische gegevens - Analoge HD Dome 8 MPx (4K, 2,8 - 12 mm)

|   |  |
|---|--|
| Aansluitingen                             | 1 x BNC (HD-TVI), 1 x BNC (CVBS), 1 x DC/AC (2-Pin)                  |
| Afmetingen                                | (DxH) 145x125 mm   |
| Beeldelementen (effectief)                | 3840 x 2160 pixel  |
| Beeldintegratie                           | 16x  |
| Beeldopnemer                              | 1/1.8" Progressive Scan CMOS   |
| Beeldverbetering                          | True WDR, BLC, AWB, 3D DNR, Defog, HLC                               |
| Behuizingmateriaal                        | Metaal   |
| Beschermingsklasse IK                     | 10   |
| Beschermingsklasse IP                     | 67   |
| Besturing                                 | Coax   |
| Brandpuntsafstand                         | 2.8 – 12.0 mm  |
| Breedte                                   | 145 mm   |
| Camera-uitgangen                          | 1 x BNC (HD-TVI), 1 x BNC (FBAS)                                     |
| Cameratype                                | Dome   |
| Compatibel met Secvest                    | Nee  |
| Compatibel met wAppLoxx                   | Nee  |
| Dag-/nachtschakeling                      | Elektromechanisch IR-blokkeerfilter                                  |
| Diafragma bij minimale belichting (kleur) | 1.2  |
| Dynamisch bereik (WDR)                    | 120 dB   |
| Functies                                  | Bewegingsdetectie, Tripwire Detection en Intrusion Detection via DVR |
| Hoogte                                    | 125 mm   |
| Horizontale kijkhoek                      | 46 – 108 °   |
| IR-LED's                                  | Ja   |
| IR-bereik (max.)                          | 40 m   |
| Lengte                                    | 145 mm   |
| Lens                                      | Motor-Zoom, Autofocus  |
| Max. bedrijfstemperatuur                  | 60 °C  |
| Max. luchtvochtigheid                     | 90 %   |
| Max. resolutie @ beeldfrequentie          | 3840 x 2160 @ 12.5 frames/s  |
| Min. bedrijfstemperatuur                  | -40 °C   |
| Minimale belichting (IR)                  | 0 lx   |

# Analoge HD Dome 8 MPx (4K, 2,8 - 12 mm)



Art.-Nr. HDCC78550

Seite 3 von 3

## Technische gegevens - Analoge HD Dome 8 MPx (4K, 2,8 - 12 mm)

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Minimale belichting (kleur) | 0,003 lx   |
| Model                       | Dome   |
| Nettogewicht                | 0,7 kg   |
| Optische zoom               | 4.2x   |
| Privé-zones                 | 4  |
| Resolutie                   | 8MPx   |
| Resolutiemodi               | 8 MPx @ 12.5fps, 5 MPx @ 20fps, 4 MPx @ 25fps, 1080p @ 25fps |
| Ruisonderdrukking           | 3D DNR   |
| Stroomopname                | 900 mA   |
| Taal OSD                    | EN   |
| Technologie                 | HD-TVI   |
| Tegenlichtcompensatie       | True WDR, BLC, HLC   |
| Vermogensopname             | 10,5 W   |
| Videokanalen HD-TVI         | 1  |
| Videosysteem                | HD-TVI   |
| Voedingsspanning AC         | 24 V +/-25 % V   |
| Voedingsspanning DC         | 12 V +/-25 % V   |
| Witbalans                   | auto, handmatig  |